

TIPO RIMORCHIO	PORTATA ASSALE	TIPO OCCHIONE	PORTATA TOTALE CON TRATTORE ITALIANO	PORTATA TOTALE CON TRATTORE MR
	6.000	F2 	8.500	8.500
		7215 	8.500	9.500
		7225 	8.500	9.500
		D40 	8.500	9.000
		K80 	8.500	10.000

TIPO RIMORCHIO	PORTATA ASSALE	TIPO OCCHIONE	PORTATA TOTALE CON TRATTORE ITALIANO	PORTATA TOTALE CON TRATTORE MR
	8.000	F2 	10.500	10.500
		7215 	10.500	11.500
		7225 	10.500	11.500
		D40 	10.500	11.000
		K80 	10.500	12.000

TIPO RIMORCHIO	PORTATA ASSALE	TIPO OCCHIONE	PORTATA TOTALE CON TRATTORE ITALIANO	PORTATA TOTALE CON TRATTORE MR
	10.000	F2 	12.500	12.500
		7215 	12.500	13.500
		7225 	12.500	13.500
		D40 	12.500	13.000
		K80 	12.500	14.000

TIPO RIMORCHIO	PORTATA ASSALI	TIPO OCCHIONE	PORTATA TOTALE CON TRATTORE ITALIANO	PORTATA TOTALE CON TRATTORE MR
 <p>PASSO BALESTRE 1200</p>	14.000	7215 	16.500	17.500
		7225 	16.500	17.500
		D40 	16.500	17.000
		K80 	16.500	18.000

TIPO RIMORCHIO	PORTATA ASSALI	TIPO OCCHIONE	PORTATA TOTALE CON TRATTORE ITALIANO	PORTATA TOTALE CON TRATTORE MR
 <p>PASSO BALESTRE 1200 mm</p>	16.000	7215 	18.500	19.500
		7225 	18.500	19.500
		D40 	18.500	19.000
		K80 	18.500	20.000

TIPO RIMORCHIO	PORTATA ASSALI	TIPO OCCHIONE	PORTATA TOTALE CON TRATTORE ITALIANO	PORTATA TOTALE CON TRATTORE MR
 <p>PASSO BALESTRE 1360/1410 mm</p>	18.000	7215 	20.000	21.500
		7225 	20.000	21.500
		D40 	20.000	21.000
		K80 	20.000	22.000

TIPO RIMORCHIO	PORTATA ASSALI	TIPO OCCHIONE	PORTATA TOTALE CON TRATTORE ITALIANO	PORTATA TOTALE CON TRATTORE MR
 <p>PASSO BALESTRE 1410/1525 mm</p>	30.000	7215 	20.000	33.500
		7225 	20.000	33.500
		D40 	20.000	33.000
		K80 	20.000	34.000



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Divisione 3

Prot. n. 8339 del 10.04.2017

Ai Direttori delle DGT LORO SEDI

Ai C.S.R.P.A.D. SEDE

Ai C.P.A. - LORO SEDI

Agli Uffici Motorizzazione Civile - LORO SEDI

Alla FEDERUNACOMA

All'UNIMA

All'UNACMA

Alla CONFAT

Alla CUNA

**OGGETTO:** Circolare prot. n. 29058 del 30.12.2016 inerente la procedura di trasposizione delle omologazioni globali ai sensi del Reg. (UE) 167/2013.  
Precisazioni e ulteriori disposizioni operative.

Con la Circolare prot. n° 29058 del 30.12.2016 sono state emanate le disposizioni inerenti la procedura di trasposizione delle omologazioni globali rilasciate ai sensi della normativa comunitaria di cui al Regolamento (UE) 167/2013.

In merito ai punti della circolare in argomento, si forniscono le seguenti precisazioni.

Paragrafo 1.3a): fermo restando il versamento dei diritti relativi all'operazione richiesta, la verifica della predisposizione dell'alloggiamento della leva di comando per la frenatura meccanica del rimorchio può essere solo di tipo documentale. In tal caso alla richiesta di trasposizione verrà allegata la documentazione tecnica (disegni quotati, eventuali fotografie) che illustrano l'allestimento e il contestuale rispetto della norma CUNA.

Paragrafo 1.3 b1): qualora il richiedente opti per l'indicazione della massa minima per il traino (che si rammenta è la prescrizione alternativa alla riduzione della massa rimorchiabile), questa sarà indicata dal richiedente medesimo e comunque non potrà essere inferiore alla massa minima in ordine di marcia certificata in omologazione, incrementata del 15%. Non è necessaria un'indicazione puntuale per ogni variante/versione se è sufficiente l'individuazione di un valore che, in base al criterio esposto, copre tutte le combinazioni di varianti/versioni.

Paragrafo 1.3 c): la possibilità, in sede di trasposizione, di attrezzaggio con ganci del tipo a perno fisso, vuoi omologati CE/UE vuoi omologati DGM, è ammissibile sia nel caso previsto dalla circolare e cioè se la trattrice non è equipaggiata fin dall'origine con tali ganci, sia anche se la trattrice è già provvista di ganci a perno fisso. Tale possibilità è valida esclusivamente per trattrici agricole con velocità di progetto  $\leq 40$  Km/h.

Al fine inoltre di consentire la pratica applicazione delle disposizioni impartite, è necessario approfondire alcuni aspetti tecnici inerenti le connessioni pneumatiche o idrauliche per la frenature ed i documenti per la circolazione.

In dettaglio tenendo conto delle due procedure di trasposizione indicate dalla Circolare in oggetto, si possono effettuare le seguenti considerazioni:

- a) per quanto riguarda il giunto per le connessioni pneumatiche per la frenatura, la nuova norma comunitaria (cosiddetta Mother Regulation, in seguito MR) non detta alcuna prescrizione in merito alla tipologia e pertanto il medesimo può essere del tipo CUNA (riferito alla tabella NC 144-04) ovvero ISO.

Di conseguenza la trattrice agricola omologata secondo la MR può essere fornita, da parte del costruttore, con l'una o l'altra soluzione in funzione dell'esigenza dell'utilizzatore.

I veicoli rimorchiati "vecchie norme" circolanti in Italia con frenatura di tipo pneumatico sono invece necessariamente muniti di testa di accoppiamento CUNA NC 144-04 perché unico riferimento normativo nazionale vigente.

Pertanto, laddove nel testo della Circolare in oggetto è indicato .." *E' obbligo dell'utilizzatore .... la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento del tipo CUNA e/o ISO delle condotte pneumatiche/idrauliche*", si intende che l'utilizzatore del veicolo dovrà

verificare, all'atto dell'acquisto di una trattrice agricola "nuove norme" con impianto di frenatura del tipo pneumatico, che gli venga fornita con il giunto di accoppiamento del tipo CUNA per poter agganciare veicoli rimorchiati "vecchie norme" circolanti in Italia.

- b) Relativamente al giunto per le connessioni idrauliche di frenatura rispondente alla norma ISO 5676:1983 per il comando della frenatura (vedi Allegato I al RRFV punto 2.1.5.1.1 ovvero punto 2.1 Allegato XIII), questo è perfettamente coincidente in tutti gli aspetti dimensionali e funzionali con il giunto del tipo CUNA NC 344-05 che equipaggia i veicoli rimorchiati circolanti in Italia e caratterizzati dall'impianto ad una sola condotta.

Per l'accoppiamento pertanto non sussistono problematiche relativamente al giunto per la connessione delle trasmissioni idrauliche di frenatura.

- c) Per i documenti di circolazione (ovvero nell'allegato tecnico) si chiarisce che, laddove è indicato:

- per i trattori "*è ammesso il traino di rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) .... nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione*", ovvero
- per i veicoli rimorchiati: "*è ammesso l'abbinamento a trattrici agricole omologate ... nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico (parte integrante della carta di circolazione) del veicolo trattore*",

la massa da prendere in considerazione non è quella indicata sui documenti di circolazione del veicolo rimorchiato ma la sua massa effettiva nelle situazioni concrete di traino in cui si trova (massa accertabile attraverso le fonti di prova ammesse dall'art. 167 del Codice della Strada cioè pesatura, documenti del carico, ecc.).

A tale riguardo il Codice della Strada non detta alcuna specifica disposizione per il traino di macchine agricole con riferimento alla fattispecie delle masse da prendere in considerazione, oltre a quanto disposto dall'articolo 105 "Traino di macchine agricole" ovverosia:

- la prescrizione che *i convogli agricoli non possono superare la lunghezza di 16,50 m, e*
- la prescrizione che *le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice*

Le due prescrizioni richiamate, essendo di natura comportamentale, restano in vigore anche in presenza dell'entrata in vigore della MR.

Per quanto sopra esposto, le disposizioni emanate precedentemente alla Circolare prot. n° 29058 del 30.12.2016 ed in particolare quelle disposte con la circolare prot.2798/4810 del 28.11.1989, che risultassero in contrasto con la medesima, sono da intendersi abrogate.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Vito DI SANTO)

ASI



## MONOASSI RIBALTABILI TRILATERALI 6.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R1K 06 P J 35</b>	6.000 kg	3,50x1,80x0,60	285/70R19,5	10.200
			265/70R19,5	10.200
			385/55R19,5	10.400
			435/50R19,5	10.600
			445/45 R 19,5	10.700
			480/45 R 17 NUOVE BKT	11.150
			355/50 R 22,5	10.500
<b>R1K 06 P J 35</b>	6.000 kg	3,50x2,00x0,60	385/55R19,5	10.600
			435/50R19,5	10.800
			445/45 R 19,5	10.900
			480/45 R 17 NUOVE BKT	11.350
			355/50 R 22,5	10.700
			<b>215/75R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	10.800
			<b>225/75R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	10.800
			<b>235/75R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	10.800
			<b>245/70R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	10.800
<b>R1K 06 P J 40</b>	6.000 kg	4,00x2,00x0,60	385/55R19,5	11.600
			435/50R19,5	11.800
			445/45 R 19,5	11.900
			480/45 R 17 NUOVE BKT	12.350
			355/50 R 22,5	11.700
			<b>215/75R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	11.800
			<b>225/75R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	11.800
			<b>235/75R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	11.800
			<b>245/70R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	11.800
<b>R1K 06 P J 45</b>	6.000 kg	4,50x2,00x0,60	385/55R19,5	14.900
			435/50R19,5	15.100
			445/45R19,5	15.200
			480/45 R 17 NUOVE BKT	15.650
			355/50 R 22,5	15.000
			<b>215/75R17,5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	15.000
			<b>225/75R17,5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	15.000
			<b>235/75R17,5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	15.000
			<b>245/70R17,5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	15.000

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO – FARI POSTERIORI LED – LUCI INGOMBRO LED

SPONDA POSTERIORE APRIBILE SOTTO/SOPRA

VALVOLA FINE CORSA – PARAINCASTRO POSTERIORE

CASSETTO/CUNEI

N°2 PORTAPALI FISSI ANTERIORE + N°2 POSTERIORI SFILABILI

PIEDINO MECCANICO CON RUOTA

SENZA BOCCHETTA

FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA

BALESTRATO

OCCHIONE F2 ( CARICO VERTICALE 2500 KG )

# **ATTENZIONE!!!!!!!**

## **POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

### **OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400



#### **ACCESSORI A RICHIESTA**

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE</b>	300
<b>DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI</b>	300
RIBALTAMENTO POMPA E CARDANO	800
APERTURA SPONDE LATERALI SOTTO/SOPRA	350
PALI IN FERRO AL METRO	70
FORI NEL PIANALE CADAUNO	50
VERICELLI RINFORZATI Ø60	25
SGANCIO IDRAULICO DELLA SPONDA POSTERIORE	400
PIEDINO IDRAULICO	250
BOCCA SCARICO CEREALI/NOCCIOLE 25X25 + PROLUNGA	200
PREDISPOSIZIONE PER MONTAGGIO VASCA AD APERTURA IDRAULICA	400
FONDO IN HARDOX T1 40/10 AL MQ DI PIANALE	A PREVENTIVO
ESECUZIONE RIBASSATA PER R6 358 B CON RUOTE COMPRESIVA DI PASSARUOTA	300
SCALETTA IN FERRO	70
CENTINA CENTRALE PER TELONE	300
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.750
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	3.000
BALESTRE ADR KD 2 FOGLIE DA 100	300
BALESTRE ADR KE 76 3 FOGLIE CON TIRANTE	650
DIFFERENZA PER VERSIONE A CON RIBALTABILE POSTERIORE	MEDESIMO PREZZO
DIFFERENZA PER VERSIONE N CON POSTO GRU ANTERIORE	A PREVENTIVO

#### **SPONDE E SOVRASPONDE**

<b>DIMENSIONE CASSONE</b>	<b>ALTEZZA CM</b>	<b>PREZZO</b>	<b>ZINCATURA</b>
3,50x2,00-1,80-1,70	50	1.370	440
3,50x2,00-1,80-1,70	60	1.400	500
4,00x2,00	60	1.500	600
4,00x2,00	70	1.600	660
4,50x2,20-2,00	60	1.700	660
4,50x2,20-2,00	70	1.930	700
SOVRASPONDE PER TUTTI I MODELLI AD INCASTRO		750	
SPONDE LATERALI DIVISE CON PIANTONE CENTRALE		550	

## MONOASSI RIBALTABILI TRILATERALI 8.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R1K 08 P J 35</b>	8.000 kg	3,50x1,80x0,60	285/70R19,5	12.200
			265/70R19,5	12.200
			385/55R19,5	12.400
			435/50R19,5	12.600
			445/45 R 19,5	12.700
			480/45 R 17 NUOVE BKT	13.150
			355/50 R 22,5	12.500
<b>R1K 08 P J 35</b>	8.000 kg	3,50x2,00x0,60	385/55R19,5	12.600
			435/50R19,5	12.800
			445/45 R 19,5	12.900
			480/45 R 17 NUOVE BKT	13.350
			355/50 R 22,5	12.700
			<b>215/75R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	12.800
			<b>225/75R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	12.800
			<b>235/75R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	12.800
			<b>245/70R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	12.800
<b>R1K 08 P J 40</b>	8.000 kg	4,00x2,00x0,60	385/55R19,5	13.600
			435/50R19,5	13.800
			445/45 R 19,5	13.900
			480/45 R 17 NUOVE BKT	14.350
			355/50 R 22,5	13.700
			<b>215/75R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	13.800
			<b>225/75R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	13.800
			<b>235/75R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	13.800
			<b>245/70R17.5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	13.800
<b>R1K 08 P J 45</b>	8.000 kg	4,50x2,00x0,60	385/55R19,5	16.900
			435/50R19,5	17.100
			445/45R19,5	17.200
			480/45 R 17 NUOVE BKT	17.650
			355/50 R 22,5	17.000
			<b>215/75R17,5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	17.000
			<b>225/75R17,5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	17.000
			<b>235/75R17,5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	17.000
			<b>245/70R17,5 MONTAGGIO GEMELLATO</b>	17.000

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO – FANALERIA POSTERIORE LED – LUCI INGOMBRO LED

SPONDA POSTERIORE APRIBILE SOTTO/SOPRA

VALVOLA FINE CORSA – PARAINCASTRO POSTERIORE

CASSETTO/CUNEI – ASSALE ADR Q90 FRENO 300X135 OMOLOGATO 105 KM/H

N°2 PORTAPALI FISSI ANTERIORE + N°2 POSTERIORI SFILABILI

PIEDINO MECCANICO CON RUOTA – BALESTRE ADR 2 FOGLIE #100

SENZA BOCCHETTA

FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA

BALESTRATO – OMOLOGATO 40 KM/H

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

# **ATTENZIONE!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400



## **ACCESSORI A RICHIESTA**

OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG	500
OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )	300
DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI	300
RIBALTAMENTO POMPA E CARDANO	800
APERTURA SPONDE LATERALI SOTTO/SOPRA	350
PALI IN FERRO AL METRO	70
FORI NEL PIANALE CADAUNO	50
VERICELLI RINFORZATI Ø60	25
SGANCIO IDRAULICO DELLA SPONDA POSTERIORE	400
PIEDINO IDRAULICO	250
BOCCA SCARICO CEREALI/NOCCIOLE 25X25 + PROLUNGA	200
PREDISPOSIZIONE PER MONTAGGIO VASCA AD APERTURA IDRAULICA	400
FONDO IN HARDOX T1 40/10 AL MQ DI PIANALE	A PREVENTIVO
ESECUZIONE RIBASSATA PER R6 358 B COMPRESIVA DI PASSARUOTA	300
SCALETTA IN FERRO	70
CENTINA CENTRALE PER TELONE	300
VERSIONE 60 KM/H COMPRESIVA DI PARACICLI LATERALI	650
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.450
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	2.700
BALESTRE ADR KB 100 3 FOGLIE CON TIRANTE	650
BALESTRE ADR KE 76 3 FOGLIE CON TIRANTE	300
DIFFERENZA PER VERSIONE A CON RIBALTABILE POSTERIORE	MEDESIMO PREZZO
DIFFERENZA PER VERSIONE N CON POSTO GRU ANTERIORE	A PREVENTIVO

## **SPONDE E SOVRASPONDE**

DIMENSIONE CASSONE	ALTEZZA CM	PREZZO	ZINCATURA
3,50x2,00-1,80-1,70	50	1.370	440
3,50x2,00-1,80-1,70	60	1.400	500
4,00x2,00	60	1.500	600
4,00x2,00	70	1.600	660
4,50x2,20-2,00	60	1.700	660
4,50x2,20-2,00	70	1.930	700
SOVRASPONDE PER TUTTI I MODELLI AD INCASTRO		750	
SPONDE LATERALI DIVISE CON PIANTONE CENTRALE		550	

## MONOASSI RIBALTABILI TRILATERALI 10.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R1K 10 P J 35</b>	10.000 kg	3,50x2,00x0,60	385/55R19,5	13.400
			435/50R19,5	13.600
			445/45 R 19,5	13.700
			355/50 R 22,5	13.500
<b>R1K 10 P J 40</b>	10.000 kg	4,00x2,00x0,60	385/55R19,5	14.200
			435/50R19,5	14.400
			445/45 R 19,5	14.500
			355/50 R 22,5	14.300
<b>R1K 10 P J 45</b>	10.000 kg	4,50x2,00x0,60	385/55R19,5	17.500
			435/50R19,5	17.700
			445/45R19,5	17.800
			355/50 R 22,5	17.600

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO – FANALERIA POSTERIORE LED – LUCI INGOMBRO LED

SPONDA POSTERIORE APRIBILE SOTTO/SOPRA

VALVOLA FINE CORSA – PARAINCASTRO POSTERIORE

CASSETTO/CUNEI – ASSALE ADR BLACK BULL Q130 FRENO 406X140 OMOLOGATO 105 KM/H

N°2 PORTAPALI FISSI ANTERIORE + N°2 POSTERIORI SFILABILI

PIEDINO MECCANICO CON RUOTA – BALESTRE ADR 2 FOGLIE #100

SENZA BOCCHETTA

FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA

BALESTRATO ADR KE76 4 FOGLIE CON TIRANTE – OMOLOGATO 40 KM/H

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

## **ATTENZIONE!!!!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400



**ACCESSORI A RICHIESTA**

OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG	500
OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )	300
DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI	300
RIBALTAMENTO POMPA E CARDANO	800
APERTURA SPONDE LATERALI SOTTO/SOPRA	350
PALI IN FERRO AL METRO	70
FORI NEL PIANALE CADAUNO	50
VERICELLI RINFORZATI Ø60	25
SGANCIO IDRAULICO DELLA SPONDA POSTERIORE	400
PIEDINO IDRAULICO	250
BOCCA SCARICO CEREALI/NOCCIOLE 25X25 + PROLUNGA	200
PREDISPOSIZIONE PER MONTAGGIO VASCA AD APERTURA IDRAULICA	400
FONDO IN HARDOX T1 40/10 AL MQ DI PIANALE	A PREVENTIVO
ESECUZIONE RIBASSATA PER R6 358 B COMPRESIVA DI PASSARUOTA	300
SCALETTA IN FERRO	70
CENTINA CENTRALE PER TELONE	300
VERSIONE 60 KM/H COMPRESIVA DI PARACICLI LATERALI	650
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.150
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	2.400
BALESTRE ADR KB 100 3 FOGLIE CON TIRANTE	350
BALESTRE ADR KW 100 3 FOGLIE CON TIRANTE	1000
DIFFERENZA PER VERSIONE A CON RIBALTABILE POSTERIORE	MEDESIMO PREZZO
DIFFERENZA PER VERSIONE N CON POSTO GRU ANTERIORE	A PREVENTIVO

**SPONDE E SOVRASPONDE**

DIMENSIONE CASSONE	ALTEZZA CM	PREZZO	ZINCATURA
3,50x2,00-1,80-1,70	50	1.370	440
3,50x2,00-1,80-1,70	60	1.400	500
4,00x2,00	60	1.500	600
4,00x2,00	70	1.600	660
4,50x2,20-2,00	60	1.700	660
4,50x2,20-2,00	70	1.930	700
SOVRASPONDE PER TUTTI I MODELLI AD INCASTRO		750	
SPONDE LATERALI DIVISE CON PIANTONE CENTRALE		550	

## MONOASSE TIPO DUMPER 6.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R1R 06 P F40</b>	6.000 kg	mc 9	385/55R19,5	12.200
			435/50R19,5	12.400
			445/45 R 19,5	12.500
			480/45 R 17 NUOVE BKT	12.950
			355/50 R 22,5	12.300
<b>R1R 06 P F35</b>	6.000 kg	mc 6	385/55R19,5	11.250
			435/50R19,5	11.450
			445/45 R 19,5	11.550
			480/45 R 17 NUOVE BKT	12.000
			355/50 R 22,5	11.350



**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

CASSONE INCATRAMATO  
RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO  
PIEDINO MECCANICO  
FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA  
ASSALE Q80 FRENO 300X90 – BALESTRATO  
FANALERIA LED – LUCI DI IMGOMBRO LED  
BARRA PARAINCASTRO POSTERIORE  
OCCHIONE F2

**ACCESSORI A RICHIESTA**

CASSONE ZINCATO mc6	1.210
CASSONE ZINCATO mc9	1.650
CASSONE NON INCATRAMATO	SCALARE 200
RIBALTAMENTO POMPA E CARDANO	800
CASSONE INOX	A PREVENTIVO
PIEDINO IDRAULICO	250
<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE</b>	300
<b>DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI</b>	300
SCALETTA IN FERRO	70
BOCCHETTONE SCARICO LIQUIDO DIAMETRO 100/120 mm	200
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.750
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	3.000
BALESTRE ADR KD 2 FOGLIE DA 100	300
BALESTRE ADR KE 76 3 FOGLIE CON TIRANTE	650

## MONOASSE TIPO DUMPER 8.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
R1R 08 P F40	8.000 kg	mc 9	385/55R19,5	14.200
			435/50R19,5	14.400
			445/45 R 19,5	14.500
			480/45 R 17 NUOVE BKT	14.950
			355/50 R 22,5	14.300
R1R 08 P F35	8.000 kg	mc 6	385/55R19,5	13.250
			435/50R19,5	13.450
			445/45 R 19,5	13.550
			480/45 R 17 NUOVE BKT	14.000
			355/50 R 22,5	13.350



**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

CASSONE INCATRAMATO

RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO

PIEDINO MECCANICO

FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA

ASSALE Q90 FRENO 300X135 OMOLOGATO 105 KM/H – BALESTRATO 2 FOGLIE #100

FANALERIA LED – LUCI DI IMGOMBRO LED

BARRA PARAINCASTRO POSTERIORE

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

**ACCESSORI A RICHIESTA**

CASSONE ZINCATO mc6	1.210
CASSONE ZINCATO mc9	1.650
CASSONE NON INCATRAMATO	SCALARE 200
RIBALTAMENTO POMPA E CARDANO	800
CASSONE INOX	A PREVENTIVO
PIEDINO IDRAULICO	250
<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )</b>	300
<b>DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI</b>	300
SCALETTA IN FERRO	70
BOCCHETTONE SCARICO LIQUIDO DIAMETRO 100/120 mm	200
VERSIONE 60 KM/H COMPRENSIVA DI BARRE PARACICLI	650
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.450
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	2.700
BALESTRE ADR KB 100 3 FOGLIE CON TIRANTE	650
BALESTRE ADR KE 76 3 FOGLIE CON TIRANTE	300

## MONOASSE TIPO DUMPER 10.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R1R 10 P F40</b>	10.000 kg	mc 9	385/55R19,5	14.800
			435/50R19,5	15.000
			445/45 R 19,5	15.100
			385/65 R 22,5	14.700
			355/50 R 22,5	14.900
			560/60 R 22,5 BKT NUOVA	17.000
			425/65 R 22,5	15.100
			445/65 R 22,5 NUOVI	16.000
			600/50 R 22,5 BKT NUOVA	17.650
710/40 R 22,5 BKT NUOVA	18.300			
<b>R1R 10 P F35</b>	10.000 kg	mc 6	385/55R19,5	13.850
			435/50R19,5	14.050
			445/45 R 19,5	14.150
			385/65 R 22,5	13.750
			355/50 R 22,5	13.950
			560/60 R 22,5 BKT NUOVA	16.050
			425/65 R 22,5	14.150
			445/65 R 22,5 NUOVI	15.050
			600/50 R 22,5 BKT NUOVA	16.700
710/40 R 22,5 BKT NUOVA	17.350			



**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

CASSONE INCATRAMATO

RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO

PIEDINO MECCANICO

FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA

ASSALE ADR BLACK BULL Q130 FRENO 406X140 OMOLOGATO 105 KM/H – BALESTRATO 3 FOGLIE CON TIRANTE #100

FANALERIA LED – LUCI DI IMGOMBRO LED

BARRA PARAINCASTRO POSTERIORE

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

**ACCESSORI A RICHIESTA**

CASSONE ZINCATO mc6	1.210
CASSONE ZINCATO mc9	1.650
CASSONE NON INCATRAMATO	SCALARE 200
RIBALTAMENTO POMPA E CARDANO	800
CASSONE INOX	A PREVENTIVO
PIEDINO IDRAULICO	250
<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )</b>	300
<b>DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI</b>	300
SCALETTA IN FERRO	70
BOCCHETTONE SCARICO LIQUIDO DIAMETRO 100/120 mm	200
VERSIONE 60 KM/H COMPRESIVA DI BARRE PARACICLI	650
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.150
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	2.400
BALESTRE ADR KB 100 3 FOGLIE CON TIRANTE	350
BALESTRE ADR KW 100 3 FOGLIE CON TIRANTE	1000

**MONOASSI RIBALTABILI POSTERIORI CON CASSONE TONDO  
6.000 KG + CARICO VERTICALE**

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R1R 06 P A 35</b>	6.000 kg	3,50x2,00x1,2	385/55R19,5	19.200
			435/50R19,5	19.400
			445/45 R 19,5	19.500
			480/45 R 17 NUOVE BKT	19.950
			355/50 R 22,5	19.300
			215/75R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	19.400
			225/75R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	19.400
			235/75R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	19.400
			245/70R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	19.400
<b>R1R 06 P A 40</b>	6.000 kg	4,00x2,00x1,2	385/55R19,5	20.200
			435/50R19,5	20.400
			445/45 R 19,5	20.500
			480/45 R 17 NUOVE BKT	20.950
			355/50 R 22,5	20.300
			215/75R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	20.400
			225/75R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	20.400
			235/75R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	20.400
			245/70R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	20.400
<b>R1R 06 P A 45</b>	6.000 kg	4,50x2,20x1,5	385/55R19,5	22.000
			435/50R19,5	22.100
			445/45R19,5	22.200
			480/45 R 17 NUOVE BKT	22.750
			355/50 R 22,5	22.100
			215/75R17,5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	22.100
			225/75R17,5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	22.100
			235/75R17,5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	22.100
			245/70R17,5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	22.100

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO – FARI POSTERIORI LED – LUCI INGOMBRO LED  
 CASSONE TONDO IN LAMIERA 40/10 A TENUTA STAGNA CON PORTELLONE IDRAULICO  
 VALVOLA FINE CORSA – PARAINCASTRO POSTERIORE  
 CASSETTO/CUNEI  
 PIEDINO MECCANICO CON RUOTA  
 SENZA BOCCHETTA  
 FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA  
 BALESTRATO  
 OCCHIONE F2 ( CARICO VERTICALE 2500 KG )  
 SCALETTA IN ALLUMINIO

**ATTENZIONE!!!!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400



#### ACCESSORI A RICHIESTA

OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG	200
OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG	200
OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG	500
OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE	300
DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI	300
RIBALTAMENTO POMPA E CARDANO	800
PIEDINO IDRAULICO	250
BOCCA SCARICO CEREALI/NOCCIOLE 25X25 + PROLUNGA	200
CASSONE IN HARDOX 400	A PREVENTIVO
SOVRASPONDA IN ALLUMINIO H 200	1.100
SOVRASPONDA IN ALLUMINIO H 400	1.750
SOVRASPONDA IN ALLUMINIO H 500 DIVISA A META'	2.000
CENTINA CENTRALE PER TELONE	300
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.750
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	3.000
BALESTRE ADR KD 2 FOGLIE DA 100	300
BALESTRE ADR KE 76 3 FOGLIE CON TIRANTE	650
VERSIONE B CON CASSONE TONDO ALLUMINIO H 1600	1800
VERSIONE C CON CASSONE QUADRO IN ALLUMINIO H 1600	MEDESIMO PREZZO
OGNI 20 CM IN PIU' PER CASSONI IN ALLUMINIO	600

**MONOASSI RIBALTABILI POSTERIORI CON CASSONE TONDO  
8.000 KG + CARICO VERTICALE**

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R1R 08 P A 35</b>	8.000 kg	3,50x2,00x1,2	385/55R19,5	21.200
			435/50R19,5	21.400
			445/45 R 19,5	21.500
			480/45 R 17 NUOVE BKT	21.950
			355/50 R 22,5	21.300
			215/75R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	21.400
			225/75R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	21.400
			235/75R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	21.400
			245/70R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	21.400
<b>R1R 08 P A 40</b>	8.000 kg	4,00x2,00x1,2	385/55R19,5	22.200
			435/50R19,5	22.400
			445/45 R 19,5	22.500
			480/45 R 17 NUOVE BKT	22.950
			355/50 R 22,5	22.300
			215/75R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	22.400
			225/75R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	22.400
			235/75R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	22.400
			245/70R17.5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	22.400
<b>R1R 08 P A 45</b>	8.000 kg	4,50x2,20x1,5	385/55R19,5	24.000
			435/50R19,5	24.100
			445/45R19,5	24.200
			480/45 R 17 NUOVE BKT	24.750
			355/50 R 22,5	24.100
			215/75R17,5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	24.100
			225/75R17,5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	24.100
			235/75R17,5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	24.100
			245/70R17,5 <b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	24.100

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO – FARI POSTERIORI LED – LUCI INGOMBRO LED  
 CASSONE TONDO IN LAMIERA 40/10 A TENUTA STAGNA CON PORTELLONE IDRAULICO  
 VALVOLA FINE CORSA – PARAINCASTRO POSTERIORE  
 CASSETTO/CUNEI  
 PIEDINO MECCANICO CON RUOTA  
 SENZA BOCCHETTA  
 FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA  
 BALESTRATO  
 CCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO  
 SCALETTA IN ALLUMINIO

**ATTENZIONE!!!!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400



#### ACCESSORI A RICHIESTA

OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG	500
OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )	300
<b>DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI</b>	300
RIBALTAMENTO POMPA E CARDANO	800
PIEDINO IDRAULICO	250
BOCCA SCARICO CEREALI/NOCCIOLE 25X25 + PROLUNGA	200
CASSONE IN HARDOX 400	A PREVENTIVO
SOVRASPONDA IN ALLUMINIO H 200	1.100
SOVRASPONDA IN ALLUMINIO H 400	1.750
SOVRASPONDA IN ALLUMINIO H 500 DIVISA A META'	2.000
CENTINA CENTRALE PER TELONE	300
VERSIONE 60 KM/H COMPRENSIVA DI PARACICLI	750
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.450
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	2.700
BALESTRE ADR KB 100 3 FOGLIE CON TIRANTE	650
BALESTRE ADR KE 76 3 FOGLIE CON TIRANTE	300
VERSIONE B CON CASSONE TONDO ALLUMINIO H 1600	1800
VERSIONE C CON CASSONE QUADRO IN ALLUMINIO H 1600	MEDESIMO PREZZO
OGNI 20 CM IN PIU' PER CASSONI IN ALLUMINIO	600

**MONOASSI RIBALTABILI POSTERIORI CON CASSONE TONDO  
10.000 KG + CARICO VERTICALE**

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R1R 10 P A 35</b>	10.000 kg	3,50x2,00x1,2	385/55R19,5	21.750
			435/50R19,5	21.950
			445/45 R 19,5	22.050
			385/65 R 22,5	21.700
			355/50 R 22,5	21.850
			425/65 R 22,5	22.050
			445/65 R 22,5 NUOVE	23.250
			560/60 R 22,5 NUOVE	24.000
<b>R1R 10 P A 40</b>	10.000 kg	4,00x2,00x1,2	385/55R19,5	22.750
			435/50R19,5	22.950
			445/45 R 19,5	23.050
			385/65 R 22,5	22.700
			355/50 R 22,5	22.850
			425/65 R 22,5	23.050
			445/65 R 22,5 NUOVE	24.250
			560/60 R 22,5 NUOVE	25.000
<b>R1R 10 P A 40</b>	10.000 kg	4,50x2,20x1,5	385/55R19,5	24.550
			435/50R19,5	24.650
			445/45R19,5	24.750
			385/65 R 22,5	24.400
			355/50 R 22,5	24.650
			425/65 R 22,5	24.750
			445/65 R 22,5 NUOVE	25.950
			560/60 R 22,5 NUOVE	26.700

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO – FARI POSTERIORI LED – LUCI INGOMBRO LED  
 CASSONE TONDO IN LAMIERA 40/10 A TENUTA STAGNA CON PORTELLONE IDRAULICO  
 VALVOLA FINE CORSA – PARAINCASTRO POSTERIORE  
 CASSETTO/CUNEI  
 PIEDINO MECCANICO CON RUOTA  
 SENZA BOCCHETTA  
 FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA  
 BALESTRATO 3 FOGLIE CON TIRANTE KB100  
 OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO  
 SCALETTA IN ALLUMINIO

**ATTENZIONE!!!!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400



#### ACCESSORI A RICHIESTA

OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG	500
OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )	300
DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI	300
RIBALTAMENTO POMPA E CARDANO	800
PIEDINO IDRAULICO	250
BOCCA SCARICO CEREALI/NOCCIOLE 25X25 + PROLUNGA	200
CASSONE IN HARDOX 400	A PREVENTIVO
SOVRASPONDA IN ALLUMINIO H 200	1.100
SOVRASPONDA IN ALLUMINIO H 400	1.750
SOVRASPONDA IN ALLUMINIO H 500 DIVISA A META'	2.000
CENTINA CENTRALE PER TELONE	300
VERSIONE 60 KM/H COMPRENSIVA DI PARACICLI	750
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.150
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	2.400
BALESTRE ADR KB 100 3 FOGLIE CON TIRANTE	350
BALESTRE ADR KW 100 3 FOGLIE CON TIRANTE	1000
VERSIONE B CON CASSONE TONDO ALLUMINIO H 1600	1800
VERSIONE C CON CASSONE QUADRO IN ALLUMINIO H 1600	MEDESIMO PREZZO
OGNI 20 CM IN PIU' PER CASSONI IN ALLUMINIO	600

## BIASSI RIBALTABILI TRILATERALI SPONDE SMONTABILI

TIPO	PORTATA	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R2K18P A 50</b>	18.000 kg	5,00x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	25.400
				385/55 R 19,5	25.800
				435/50 R 19,5	26.200
				445/45 R 19,5	26.600
				425/65 R 22,5	26.600
				560/60 R 22,5 BKT NUOVE	30.450
				445/65 R 22,5 NUOVE	29.000
<b>R2K18P A 55</b>	18.000 kg	5,50x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	26.000
				385/55 R 19,5	26.400
				435/50 R 19,5	26.800
				445/45 R 19,5	27.200
				425/65 R 22,5	27.200
				560/60 R 22,5 BKT NUOVE	31.050
				445/65 R 22,5 NUOVE	29.600
<b>R2K18P A 60</b>	18.000 kg	6,00x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	27.000
				385/55 R 19,5	27.400
				435/50 R 19,5	27.800
				425/65 R 22,5	27.800
				445/45 R 19,5	28.200
				560/60 R 22,5 BKT NUOVE	32.050
				445/65 R 22,5 NUOVE	30.600



**APERTURA IDRAULICA SPONDE LATERALI**

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

OMOLOGATO 40 KM/H

RIBALTAMENTO CON POMPA E CARDANO CON DISCESA

BALESTRE PARABOLICHE INDUSTRIALI ADR 4 FOGLIE CON TIRANTE KE76

APERTURA TRILATERALE PER TUTTI I MODELLI

SPONDE DIVISE A META'

CASSETTA PORTATTREZZI – SCALETTA ANTERIORE IN FERRO

CORRETTORE DI FRENATA

ASSALI ADR BLACK BULL Q130 FRENO 406X140 OMOLOGATI 105 KM/H

PARAINCASTRO POSTERIORE

LUCI INGOMBRO A LED

FANALERIA POSTERIORE A LED

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

## ACCESSORI A RICHIESTA

SPONDE IN LEGA SMONTABILI	PREZZO A PREVENTIVO
DIFFERENZA PER VERSIONE B RIBALTABILE SOLO POSTERIORE	350
SCALETTA ANTERIORE IN ALLUMINIO	350
RIBALTABILE CON POMPA INDUSTRIALE CON DISCESA PNEUMATICA	350
BALESTRA ADR CON TIRANTE KB100	550
BALESTRA ADR CON TIRANTE KW100	2.000
SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	3.650
RIBALTAMENTO AD INNESTO RAPIDO	SCALARE 750
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.600
RIBALTAMENTO MEDIANTE POMPA MOTORE	1.050
VERSIONE 60 KM/H	400
APERTURA IDRAULICA LATERALE DELLA SPONDA IN UN PEZZO UNICO PER SCARICO UVA	2.400
CASSETTA PORTATTREZZI CON TANICA LAVAMANI	200
CENTINA CENTRALE PER TELONE	550
<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )</b>	300

## SPONDE E SOVRASPONDE

DIMENSIONE CASSONE	ALTEZZA CM	PREZZO	ZINCATURA
5,00x2,38-2,20	40	1.710	500
5,00x2,38-2,20	70	1.910	700
5,50x2,38	40	1.800	600
5,50x2,38	70	2.000	1.000
6,00x2,38	40	2.080	700
6,00x2,38	70	2.280	1.050
SOVRASPONDE PER TUTTI I MODELLI AD INCASTRO		1.000	

## **ATTENZIONE!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400

**TANDEM SPONDE SMONTABILI SERIE RIBASSATA TRILATERALI 16.000 KG + CARICO  
OCCHIONE**

TIPO	PORTATA ASSALI	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>T2K16P C45</b>	16.000 kg	4,50x2,10x1,20	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	23.000
				385/55 R 19,5	23.400
				435/50 R 19,5	23.800
				445/45 R 19,5	24.000
				425/65 R 22,5	24.000
				445/65 R 22,5 NUOVE	26.400
<b>T2K16P C50</b>	16.000 kg	5,00x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	26.000
				385/55 R 19,5	26.400
				435/50 R 19,5	26.800
				445/45 R 19,5	27.000
				425/65 R 22,5	27.000
				445/65 R 22,5 NUOVE	29.400
<b>T2K16P C50</b>	16.000 kg	5,00x2,20x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	25.500
				385/55 R 19,5	25.900
				435/50 R 19,5	26.300
				445/45 R 19,5	26.500
				425/65 R 22,5	26.500
				445/65 R 22,5 NUOVE	28.900
<b>T2K16P C55</b>	16.000 kg	5,50x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	29.000
				385/55 R 19,5	29.400
				435/50 R 19,5	29.800
				445/45 R 19,5	30.000
				425/65 R 22,5	30.000
				445/65 R 22,5 NUOVE	32.400
<b>T2K16P C60</b>	16.000 kg	6,00x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	32.650
				385/55 R 19,5	33.050
				435/50 R 19,5	33.450
				445/45 R 19,5	33.650
				425/65 R 22,5	33.650
				445/65 R 22,5 NUOVE	36.050

**ATTENZIONE!!!!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO  
TELAIO TUBOLARE FE 510  
SOSPENSIONI INDUSTRIALI TIPO ADR KE 76 4 FOGLIE CON TIRANTE  
PIEDINO IDRAULICO  
ASSALE POSTERIORE STERZANTE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO  
BOCCHETTA SCARICO CEREALI  
ALTEZZA PIANO DI CARICO DA TERRA 108 CM  
CORRETTORE DI FRENATA  
TRISTOP  
SCALETTA IN FERRO  
SPONDE DIVISE A META' ( TRANNE PER VERSIONE C45 )  
ASSALI ADR BLACK BULL Q130 FRENO 406X140 OMOLOGATI 105 KM/H  
LUCI INGOMBRO A LED - FANALERIA FULL LED



OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO  
2° ASSE STERZANTE CON CORRETTORE DI STERZATA PNEUMO/IDRAULICO

## ACCESSORI A RICHIESTA

OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG	500
OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )	300
DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI	300
RIBALTAMENTO MEDIANTE POMPA MOTORE	1.800
RIBALTAMENTO A POMPA 60 LT. NORMALE	750
POMPA RIBALTAMENTO INDUSTRIALE CON DISCESA PNEUMATICA	1.100
STERZATA COMANDATA	A RICHIESTA
FORI NEL PIANALE CADAUNO	50
TUBI IN FERRO AL METRO	70
VERSIONE 60 KM/H COMPRENSIVA DI PARACICLI	750
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	3.650
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.600
BALESTRE ADR KD100 SEMPLIFICATO DUE FOGLIE	SCALARE 650
APERTURA IDRAULICA LATERALE DELLA SPONDA IN UN PEZZO UNICO PER SCARICO UVA	2.400
CASSETTA PORTATTREZZI CON TANICA LAVAMANI	200
CENTINA CENTRALE PER TELONE	550
VERSIONE A CON RIBALTAMENTO POSTERIORE	SCALARE 350
VERSIONE B CON POSTO GRU	A PREVENTIVO

## SPONDE E SOVRASPONDE

DIMENSIONE CASSONE	ALTEZZA CM	PREZZO	ZINCATURA
4,50x2,20-2,00	60	1.700	660
4,50x2,20-2,00	70	1.930	700
5,00x2,38-2,20	40	1.710	500
5,00x2,38-2,20	70	1.910	700
5,50x2,38	40	1.800	600
5,50x2,38	70	2.000	1.000
6,00x2,38	40	2.080	700
6,00x2,38	70	2.280	1.050
SOVRASPONDE PER TUTTI I MODELLI AD INCASTRO		1.000	
SPONDE LATERALI DIVISE CON PIANTONE CENTRALE		550	

**TANDEM SPONDE SMONTABILI SERIE RIBASSATA TRILATERALI 18.000 KG + CARICO  
OCCHIONE**

TIPO	PORTATA ASSALI	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>T2K16P C45</b>	18.000 kg	4,50x2,10x1,20	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	23.400
				385/55 R 19,5	23.800
				435/50 R 19,5	24.200
				445/45 R 19,5	24.400
				425/65 R 22,5	24.400
				445/65 R 22,5 NUOVE	26.800
				560/60 R 22,5 BKT	28.250
<b>T2K16P C50</b>	18.000 kg	5,00x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	26.400
				385/55 R 19,5	26.800
				435/50 R 19,5	27.200
				445/45 R 19,5	27.400
				425/65 R 22,5	27.400
				445/65 R 22,5 NUOVE	29.800
				560/60 R 22,5 BKT	30.430
<b>T2K16P C50</b>	18.000 kg	5,00x2,20x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	25.900
				385/55 R 19,5	25.300
				435/50 R 19,5	26.700
				445/45 R 19,5	26.900
				425/65 R 22,5	26.900
				445/65 R 22,5 NUOVE	29.300
				560/60 R 22,5 BKT	30.750
<b>T2K16P C55</b>	18.000 kg	5,50x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	29.400
				385/55 R 19,5	29.800
				435/50 R 19,5	30.200
				445/45 R 19,5	30.400
				425/65 R 22,5	30.400
				445/65 R 22,5 NUOVE	32.800
				560/60 R 22,5 BKT	34.250
<b>T2K16P C60</b>	18.000 kg	6,00x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	33.050
				385/55 R 19,5	33.450
				435/50 R 19,5	33.850
				445/45 R 19,5	34.050
				425/65 R 22,5	34.050
				445/65 R 22,5 NUOVE	36.450
				560/60 R 22,5 BKT	37.900

**ATTENZIONE!!!!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

**SOVRAPPREZZO EURO 400**

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO

TELAIO TUBOLARE FE 510

SOSPENSIONI INDUSTRIALI TIPO ADR KE 76 4 FOGLIE CON TIRANTE PASSO 1360

PIEDINO IDRAULICO

ASSALE POSTERIORE STERZANTE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO

BOCCHETTA SCARICO CEREALI

ALTEZZA PIANO DI CARICO DA TERRA 108 CM

CORRETTORE DI FRENATA

TRISTOP

SCALETTA IN FERRO

SPONDE DIVISE A META' ( TRANNE PER VERSIONE C45 )

ASSALI ADR BLACK BULL Q130 FRENO 406X140 OMOLOGATI 105 KM/H

LUCI INGOMBRO A LED - FANALERIA FULL LED

2° ASSE STERZANTE CON CORRETTORE DI STERZATA PNEUMO/IDRAULICO

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

### ACCESSORI A RICHIESTA

OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG	500
OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )	300
DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI	300
RIBALTAMENTO MEDIANTE POMPA MOTORE	1.800
RIBALTAMENTO A POMPA 60 LT. NORMALE	750
POMPA RIBALTAMENTO INDUSTRIALE CON DISCESA PNEUMATICA	1.100
STERZATA COMANDATA	A RICHIESTA
FORI NEL PIANALE CADAUNO	50
TUBI IN FERRO AL METRO	70
VERSIONE 60 KM/H COMPRENSIVA DI PARACICLI	750
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	3.650
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.600
BALESTRE ADR KB100 3 FOGLIE CON TIRANTE	650
BALESTRE ADR KW100 3 FOGLIE PASSO 1410	1.500
APERTURA IDRAULICA LATERALE DELLA SPONDA IN UN PEZZO UNICO PER SCARICO UVA	2.400
CASSETTA PORTATTREZZI CON TANICA LAVAMANI	200
CENTINA CENTRALE PER TELONE	550
VERSIONE A CON RIBALTAMENTO POSTERIORE	SCALARE 350
VERSIONE B CON POSTO GRU	A PREVENTIVO



## SPONDE E SOVRASPONDE

DIMENSIONE CASSONE	ALTEZZA CM	PREZZO	ZINCATURA
4,50x2,20-2,00	60	1.700	660
4,50x2,20-2,00	70	1.930	700
5,00x2,38-2,20	40	1.710	500
5,00x2,38-2,20	70	1.910	700
5,50x2,38	40	1.800	600
5,50x2,38	70	2.000	1.000
6,00x2,38	40	2.080	700
6,00x2,38	70	2.280	1.050
SOVRASPONDE PER TUTTI I MODELLI AD INCASTRO		1.000	
SPONDE LATERALI DIVISE CON PIANTONE CENTRALE		550	

## BIASSI TANDEM CON CASSONE TONDO PORTATA 16.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALI	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>T2R 16 P B45</b>  RIBALTABILE INNESTO RAPIDO	16.000 kg	4,50x2,20x1,50	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	29.700
				385/55 R 19,5	30.100
				435/50 R 19,5	30.500
				445/45 R 19,5	30.700
				425/65 R 22,5	30.700
445/65 R 22,5 NUOVE	33.100				
<b>T2R 16 P B50</b>  RIBALTABILE INNESTO RAPIDO	16.000 kg	5,00x2,55x1,50	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	32.250
				385/55 R 19,5	32.650
				435/50 R 19,5	33.050
				445/45 R 19,5	33.250
				425/65 R 22,5	33.250
445/65 R 22,5 NUOVE	35.650				
<b>T2R 16 P B55</b>  RIBALTABILE POMPA E CARDANO	16.000 kg	5,50x2,55x1,50	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	34.450
				385/55 R 19,5	34.850
				435/50 R 19,5	35.250
				445/45 R 19,5	35.450
				425/65 R 22,5	35.450
445/65 R 22,5 NUOVE	37.850				
<b>T2R 16 P B60</b>  RIBALTABILE POMPA E CARDANO	16.000 kg	6,00x2,55x1,50	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	35.350
				385/55 R 19,5	35.850
				435/50 R 19,5	36.150
				445/45 R 19,5	36.350
				425/65 R 22,5	36.350
445/65 R 22,5 NUOVE	38.750				
<b>T2R 16 P B65</b>  RIBALTABILE POMPA E CARDANO	16.000 kg	6,50x2,55x1,50	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	36.250
				385/55 R 19,5	36.650
				435/50 R 19,5	37.050
				445/45 R 19,5	37.250
				425/65 R 22,5	37.250
445/65 R 22,5 NUOVE	39.650				

**ATTENZIONE!!!!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400



#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

CASSONE TONDO A TENUTA STAGNA IN LAMIERA 50/10

RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO PER VERSIONI 45 E 50

RIBALTAMENTO CON POMPA INDUSTRIALE PER VERSIONI 55 - 60 -65

ASSALE POSTERIORE AUTOSTERZANTE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO - PIEDINO IDRAULICO

APERTURA POSTERIORE IDRAULICA

PARAFANGO LUNGO

SOSPENSIONI INDUSTRIALI TIPO ADR 4 FOGLIE CON TIRANTE PASSO 1200 - 1260 mm

SCALETTA IN ALLUMINIO

ASSALI ADR BLACK BULL Q130 FRENO 406X140 OMOLOGATI 105 KM/H

2° ASSE STERZANTE CON CORRETTORE DI STERZATA PNEUMO/IDRAULICO

FANALERIA FULL LED - LUCI DI INGOMBRO A LED

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

#### ACCESSORI A RICHIESTA

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )</b>	300
<b>DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI</b>	300
VERSIONE 60 KM/H COMPRENSIVA DI PARACICLI	750
N° 2 STABILIZZATORI POSTERIORI	800
SOVRASPONDA IN LEGA H 400 PEZZO UNICO	2.000
SOVRASPONDA IN LEGA H500 DIVISA ½	2.600
<b>CASSONE IN DOMEX 700</b>	A PREVENTIVO
<b>CASSONE IN ACCIAIO INOX CON PORTELLONE A TENUTA STAGNA REGOLABILE 4,50x2,20x1,35</b>	A PREVENTIVO
<b>CASSONE IN ACCIAIO INOX CON PORTELLONE A TENUTA STAGNA REGOLABILE 5,00x2,20x1,35</b>	A PREVENTIVO
SOVRASPONDA ANTERIORE CON APERTURA IDRAULICA	1.300
COPRI/SCOPRI CRAMARO/MARCOLIN AD AZIONAMENTO MECCANICO	4.600
CASSONE IN LAMIERA 50/10 H 170 CM	1.300
DOPPIA CHIUSURA STAGNA POSTERIORE IDRAULICA CON VALVOLE DI SEQUENZA	1.100
VERSIONE C CON CASSONE TONDO ALLUMINIO H 2000 IN UN PEZZO UNICO	3.000
VERSIONE B CON CASSONE QUADRO IN ALLUMINIO H 1800	MEDESIMO PREZZO
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	3.650
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.600
POMPA INDUSTRIALE CON DISCESA PNEUMATICA O IDRAULICA PER VERSIONI 45 - 50	1.100
CASSONE VERNICIATO INTERNAMENTE CON VERNICE ALIMENTARE CERTIFICATA AG66	1.000
RIBALTAMENTO MEDIANTE POMPA MOTORE PER VERSIONI 55 - 60 -65	700
RIBALTAMENTO MEDIANTE POMPA MOTORE PER 45 - 50	1.800
CASSETTA PORTATTREZZI CON TANICA LAVAMANI	200
CENTINA CENTRALE PER TELONE	300
ROTOFARO POSTERIORE ALOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400

## BIASSI TANDEM CON CASSONE TONDO PORTATA 18.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALI	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>T2R 18 P B45</b>  RIBALTABILE INNESTO RAPIDO	18.000 kg	4,50x2,20x1,50	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	30.700
				385/55 R 19,5	31.100
				435/50 R 19,5	31.500
				445/45 R 19,5	31.700
				425/65 R 22,5	31.700
				445/65 R 22,5 NUOVE	34.100
560/60 R 22,5 BKT NUOVE	35.400				
<b>T2R 18 P B50</b>  RIBALTABILE INNESTO RAPIDO	18.000 kg	5,00x2,55x1,50	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	33.250
				385/55 R 19,5	33.650
				435/50 R 19,5	34.050
				445/45 R 19,5	34.250
				425/65 R 22,5	34.250
				445/65 R 22,5 NUOVE	36.650
560/60 R 22,5 BKT NUOVE	37.950				
<b>T2R 18 P B55</b>  RIBALTABILE POMPA E CARDANO	18.000 kg	5,50x2,55x1,50	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	35.450
				385/55 R 19,5	35.850
				435/50 R 19,5	36.250
				445/45 R 19,5	36.450
				425/65 R 22,5	36.450
				445/65 R 22,5 NUOVE	38.850
560/60 R 22,5 BKT NUOVE	40.150				
<b>T2R 18 P B60</b>  RIBALTABILE POMPA E CARDANO	18.000 kg	6,00x2,55x1,50	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	36.350
				385/55 R 19,5	36.850
				435/50 R 19,5	37.150
				445/45 R 19,5	37.350
				425/65 R 22,5	37.350
				445/65 R 22,5 NUOVE	39.750
560/60 R 22,5 BKT NUOVE	41.050				
<b>T2R 18 P B65</b>  RIBALTABILE POMPA E CARDANO	18.000 kg	6,50x2,55x1,50	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	37.250
				385/55 R 19,5	37.650
				435/50 R 19,5	38.050
				445/45 R 19,5	38.250
				425/65 R 22,5	38.250
				445/65 R 22,5 NUOVE	40.650
560/60 R 22,5 BKT NUOVE	41.950				

**ATTENZIONE!!!!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400



#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

CASSONE TONDO A TENUTA STAGNA IN LAMIERA 50/10

RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO PER VERSIONI 45 E 50

RIBALTAMENTO CON POMPA INDUSTRIALE PER VERSIONI 55 - 60 -65

ASSALE POSTERIORE AUTOSTERZANTE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO - PIEDINO IDRAULICO

APERTURA POSTERIORE IDRAULICA

PARAFANGO LUNGO

SOSPENSIONI INDUSTRIALI TIPO ADR 4 FOGLIE CON TIRANTE PASSO 1200 - 1260 mm

SCALETTA IN ALLUMINIO

ASSALI ADR BLACK BULL Q130 FRENO 406X140 OMOLOGATI 105 KM/H

2° ASSE STERZANTE CON CORRETTORE DI STERZATA PNEUMO/IDRAULICO

FANALERIA FULL LED - LUCI DI INGOMBRO A LED

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

#### ACCESSORI A RICHIESTA

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )</b>	300
<b>DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI</b>	300
VERSIONE 60 KM/H COMPRESIVA DI PARACICLI	750
N° 2 STABILIZZATORI POSTERIORI	800
SOVRASPONDA IN LEGA H 400 PEZZO UNICO	2.000
SOVRASPONDA IN LEGA H500 DIVISA ½	2.600
<b>CASSONE IN DOMEX 700</b>	A PREVENTIVO
<b>CASSONE IN ACCIAIO INOX CON PORTELLONE A TENUTA STAGNA REGOLABILE 4,50x2,20x1,35</b>	A PREVENTIVO
<b>CASSONE IN ACCIAIO INOX CON PORTELLONE A TENUTA STAGNA REGOLABILE 5,00x2,20x1,35</b>	A PREVENTIVO
SOVRASPONDA ANTERIORE CON APERTURA IDRAULICA	1.300
COPRI/SCOPRI CRAMARO/MARCOLIN AD AZIONAMENTO MECCANICO	4.600
CASSONE IN LAMIERA 50/10 H 170 CM	1.300
DOPPIA CHIUSURA STAGNA POSTERIORE IDRAULICA CON VALVOLE DI SEQUENZA	1.100
VERSIONE C CON CASSONE TONDO ALLUMINIO H 2000 IN UN PEZZO UNICO	3.000
VERSIONE B CON CASSONE QUADRO IN ALLUMINIO H 1800	MEDESIMO PREZZO
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	3.650
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.600
SOSPENSIONI KB100 ADR 3 FOGLIE CON TIRANTE	800
SOSPENSIONI KW100 ADR 3 FOGLIE CON TIRANTE PASSO 1410	1.800
POMPA INDUSTRIALE CON DISCESA PNEUMATICA O IDRAULICA PER VERSIONI 45 - 50	1.100
CASSONE VERNICIATO INTERNAMENTE CON VERNICE ALIMENTARE CERTIFICATA AG66	1.000
RIBALTAMENTO MEDIANTE POMPA MOTORE PER VERSIONI 55 - 60 -65	700
RIBALTAMENTO MEDIANTE POMPA MOTORE PER 45 - 50	1.800
CASSETTA PORTATTREZZI CON TANICA LAVAMANI	200
CENTINA CENTRALE PER TELONE	300
ROTOFARO POSTERIORE A LOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400

## BIASSI RIBALTABILI POSTERIORI CON FRENATURA PNEUMATICA CASSONE QUADRO IN ALLUMINIO

TIPO	PORTATA	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R2R 18 P C50</b>	18.000 kg	5,00x2,38x1,80	385/65 R 22,5	31.050
			425/65 R22,5	31.750
			445/65 R22,5 NUOVI	34.150
			560/60 R 22,5 BKT NUOVE	35.650
<b>R2R 18 P C55</b>	18.000 kg	5,50x2,50x1,80	385/65 R 22,5	31.900
			425/65 R22,5	32.600
			445/65 R22,5 NUOVI	35.000
			560/60 R 22,5 BKT NUOVE	36.500
<b>R2R 18 P C60</b>	18.000 kg	6,0x2,50x1,80	385/65 R 22,5	32.750
			425/65 R22,5	33.450
			445/65 R22,5 NUOVI	35.850
			560/60 R 22,5 BKT NUOVE	37.350



# **ATTENZIONE!!!!!!!**

## **POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

### **OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

PISTONE POSIZIONATO NELLA RALLA

ASSALI ADR BLACK BULL Q130 FRENO 406X140 OMOLOGATI 105 KM/H

BOCCHETTA SCARICO CEREALI

SOSPENSIONI A BALESTRA INDUSTRIALE ADR 4 FOGLIE CON TIRANTE

CASSONE ARROTONDATO A TENUTA STAGNA

POMPA INDUSTRIALE CON DISCESA PNEUMATICA

SCALETTA IN ALLUMINIO

CORRETTORE DI FRENATA

PORTELLONE POSTERIORE IDRAULICO

LUCI DI INGOMBRO A LED

LUCI POSTERIORI A LED

BARRA PARAINCASTRO

BARRA PARACICLI

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

#### **ACCESSORI A RICHIESTA**

SPONDA POSTERIORE CON APERTURA MECCANICA SCALARE	1.200
CENTINA CENTRALE PER TELONE	550
CASSONE SMONTABILE CON 4 PIEDINI ( VERSIONE R2K )	1.650
BALESTRE ADR KB100 3 FOGLIE #100 CON TIRANTE	550
BALESTRE ADR KW100 3 FOGLIE CON TIRANTE	2.000
SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	3.650
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.600
CASSONE TONDO ALLUMINIO ALTEZZA 2000	3.650
SOVRASPONDE IN LEGA H200	1.400
SOVRASPONDA IN LEGA H400	2.000
SOVRASPONDA IN LEGA H 500 DIVISA 1/2	2.800
CASSONE IN DOMEX 700	A PREVENTIVO
COPRI/SCOPRI MARCOLIN/CRAMARO AD AZIONAMENTO MECCANICO	4.600
CASSONE ALTEZZA 170	1.300
RIBALTAMENTO AD INNESTO RAPIDO	SCALARE 1.100
RIBALTAMENTO MEDIANTE POMPA MOTORE	700
CASSETTA PORTATTREZZI CON TANICA LAVAMANI	200
ROTOFARO POSTERIORE ALOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )</b>	300

## BIASSI RIBALTABILI POSTERIORI CON FRENATURA PNEUMATICA CASSONE TONDO

TIPO	PORTATA	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R2R 18 P B50</b>	18.000 kg	5,00x2,38x1,50	385/65 R 22,5	31.050
			425/65 R22,5	31.750
			445/65 R22,5 NUOVI	34.150
			560/60 R 22,5 BKT NUOVE	35.650
<b>R2R 18 P B55</b>	18.000 kg	5,50x2,50x1,50	385/65 R 22,5	31.900
			425/65 R22,5	32.600
			445/65 R22,5 NUOVI	35.000
			560/60 R 22,5 BKT NUOVE	36.500
<b>R2R 18 P B60</b>	18.000 kg	6,0x2,50x1,50	385/65 R 22,5	32.750
			425/65 R22,5	33.450
			445/65 R22,5 NUOVI	35.850
			560/60 R 22,5 BKT NUOVE	37.350



**ATTENZIONE!!!!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

PISTONE POSIZIONATO NELLA RALLA  
 ASSALI ADR BLACK BULL Q130 FRENO 406X140 OMOLOGATI 105 KM/H  
 BOCCHETTA SCARICO CEREALI  
 SOSPENSIONI A BALESTRA INDUSTRIALE ADR 4 FOGLIE CON TIRANTE  
 CASSONE ARROTONDATO A TENUTA STAGNA  
 POMPA INDUSTRIALE CON DISCESA PNEUMATICA  
 SCALETTA IN ALLUMINIO  
 CORRETTORE DI FRENATA  
 PORTELLONE POSTERIORE IDRAULICO  
 LUCI DI INGOMBRO A LED  
 LUCI POSTERIORI A LED  
 BARRA PARAINCASTRO  
 BARRA PARACICLI

**ACCESSORI A RICHIESTA**

SPONDA POSTERIORE CON APERTURA MECCANICA SCALARE	1.200
CENTINA CENTRALE PER TELONE	550
VERSIONE A CON CASSONE TONDO ALLUMINIO H 2000	3.000
BALESTRE ADR KB100 3 FOGLIE #100 CON TIRANTE	550
BALESTRE ADR KW100 3 FOGLIE CON TIRANTE	2.000
SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	3.650
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.600
CASSONE TONDO ALLUMINIO ALTEZZA 2000	3.650
SOVRASPONDE IN LEGA H200	1.400
SOVRASPONDA IN LEGA H400	2.000
SOVRASPONDA IN LEGA H 500 DIVISA 1/2	2.800
CASSONE IN DOMEX 700	A PREVENTIVO
COPRI/SCOPRI MARCOLIN/CRAMARO AD AZIONAMENTO MECCANICO	4.600
CASSONE ALTEZZA 170	1.300
RIBALTAMENTO AD INNESTO RAPIDO	SCALARE 1.100
RIBALTAMENTO MEDIANTE POMPA MOTORE	700
CASSETTA PORTATTREZZI CON TANICA LAVAMANI	200
ROTOFARO POSTERIORE ALOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )</b>	300

## RIMORCHI TRE ASSI RIBALTABILI POSTERIORI CON CASSONE FISSO QUADRO IN ALLUMINIO

TIPO	PORTATA	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R3R60P PISTONE FRONTECASSA</b>	24.000 KG	6,00x2,38x1,80	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	45.400
				425/65 R 22,5 usate	46.350
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	48.500
				445/65 R22,5 nuove	50.450
				455/40 R22,5 nuove	50.450
				560/60 R22,5 BKT	52.100
				600/50 R22,5 BKT	53.700
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				445/45 R 19,5	50.800
435/50 R 19,5	50.450				
<b>R3R65P</b>	24.000 KG	6,50x2,38x1,80	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	45.050
				425/65 R 22,5 usate	46.000
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	48.150
				445/65 R22,5 nuove	50.100
				455/40 R22,5 nuove	50.100
				560/60 R22,5 BKT	51.750
				600/50 R22,5 BKT	53.350
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				445/45 R 19,5	46.350
435/50 R 19,5	46.000				
<b>R3R70P</b>	24.000 kg	7,00 x 2,55 x 1,80	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	51.600
				425/65 R 22,5 usate	52.550
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	54.700
				445/65 R22,5 nuove	56.650
				455/40 R22,5 nuove	56.650
				560/60 R22,5 BKT	58.300
				600/50 R22,5 BKT	59.900
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				445/45 R 19,5	52.900
435/50 R 19,5	52.550				
<b>R3R75P</b>	24.000 kg	7,50x2,38x1,60	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	54.900
				425/65 R 22,5 usate	55.850
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	58.000
				445/65 R22,5 nuove	59.950
				455/40 R22,5 nuove	59.950
				560/60 R22,5 BKT	61.600
				600/50 R22,5 BKT	63.200
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				445/45 R 19,5	56.200
435/50 R 19,5	55.850				

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

##### OMOLOGAZIONE MR @ 60 KM/H

RIBALTAMENTO CON POMPA E CARDANO E DISCESA PNEUMATICA

ASSALE POSTERIORE AUTOSTERZANTE CON

BLOCCAGGIO IDRAULICO

SPONDE IN ALLUMINIO

BOCCHETTA SCARICO CEREALI

SOSPENSIONI INDUSTRIALI ADR KB100 3 FOGLIE

CORRETTORE DI FRENATA

CORRETTORE DI STERZATA

PARAFANGHI INTEGRALI SU TUTTE LE RUOTE

SCALETTA IN ALLUMINIO

ASSALI ADR BLACK BULL Q130 FRENO 406X140

OMOLOGATI 105 KM/H

BARRA PARAINCASTRO POSTERIORE

BARRA PARACICLISTI LATERALE IN ALLUMINIO

LUCI DI INGOMBRO A LED

FANALERIA POSTERIORE A LED



#### ACCESSORI A RICHIESTA

NUMERO 2 STABILIZZATORI POSTERIORI	800
SPONDE IN LEGA OGNI 20 CM AGGIUNTIVI	600
SOVRASPONDA IN LEGA H400 PEZZO UNICO	1.800
SOVRASPONE IN LEGA H500 DIVISA A ½	2.600
SOVRASPONDA ANTERIORE CON APERTURA IDRAULICA	1.300
RIBALTAMENTO CON POMPA E MOTORE	900
COPRI/SCOPRI CRAMARO/MARCOLIN AD APERTURA MECCANICA	4.600
CASSETTA PORTATTREZZI CON TANICA LAVAMANI	200
CENTINA CENTRALE PER TELONE	550
ROTOFARO POSTERIORE ALOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	3.650
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	4.650
BALESTRE ADR KW100	1.850
PISTONE FRONTECASSA PER VERSIONI 65 - 70 - 75	1.450
RALLA V.ORLANDI PORTATA 16.000 KG @105 KM/H	550
KIT "FUORISAGOMA" PER ECCEDENZIA RUOTE DAI 2550	1.850

## **ATTENZIONE!!!!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400

## RIMORCHI TRE ASSI RIBALTABILI POSTERIORI CON CASSONE TONDO

TIPO	PORTATA	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R3R60P PISTONE FRONTECASSA</b>	24.000 KG	6,00x2,38x1,50	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	45.400
				425/65 R 22,5 usate	46.350
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	48.500
				445/65 R22,5 nuove	50.450
				455/40 R22,5 nuove	50.450
				560/60 R22,5 BKT	52.100
				600/50 R22,5 BKT	53.700
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				445/45 R 19,5	50.800
				435/50 R 19,5	50.450
<b>R3R65P</b>	24.000 KG	6,50x2,38x1,50	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	45.050
				425/65 R 22,5 usate	46.000
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	48.150
				445/65 R22,5 nuove	50.100
				455/40 R22,5 nuove	50.100
				560/60 R22,5 BKT	51.750
				600/50 R22,5 BKT	53.350
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				445/45 R 19,5	46.350
				435/50 R 19,5	46.000
<b>R3R70P</b>	24.000 kg	7,00 x 2,55 x 1,50	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	51.600
				425/65 R 22,5 usate	52.550
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	54.700
				445/65 R22,5 nuove	56.650
				455/40 R22,5 nuove	56.650
				560/60 R22,5 BKT	58.300
				600/50 R22,5 BKT	59.900
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				445/45 R 19,5	52.900
				435/50 R 19,5	52.550
<b>R3R75P</b>	24.000 kg	7,50x2,38x1,50	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	54.900
				425/65 R 22,5 usate	55.850
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	58.000
				445/65 R22,5 nuove	59.950
				455/40 R22,5 nuove	59.950
				560/60 R22,5 BKT	61.600
				600/50 R22,5 BKT	63.200
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				445/45 R 19,5	56.200
				435/50 R 19,5	55.850



#### ACCESSORI A RICHIESTA

NUMERO 2 STABILIZZATORI POSTERIORI	800
SPONDE IN LEGA OGNI 20 CM AGGIUNTIVI ( SOLO PER TONDO ALLUMINIO )	600
SOVRASPONDA IN LEGA H400 PEZZO UNICO	1.800
SOVRASPONE IN LEGA H500 DIVISA A ½	2.600
CASSONE ARROTONDATO IN DOMEX 700	A PREVENTIVO
SOVRASPONDA ANTERIORE CON APERTURA IDRAULICA	1.300
CASSONE IN LAMIERA 50/10 H 170 CM	1.300
DOPPIA CHIUSURA STAGNA POSTERIORE IDRAULICA CON VALVOLE DI SEQUENZA ( SOLO PER CASSONE IN FERRO )	1.100
CASSONE TONDO ALLUMINIO H 2000 IN UN PEZZO UNICO ( RIFERITO AL PREZZO DELLA VERSIONE CON CASSONE TONDO IN LAMIERA )	3.000
RIBALTAMENTO CON POMPA E MOTORE	900
COPRI/SCOPRI CRAMARO/MARCOLIN AD APERTURA MECCANICA	4.600
CASSONE VERNICIATO INTERNAMENTE CON VERNICE ALIMENTARE CERTIFICATA AG66 ( SOLO PER TONDO IN LAMIERA )	1.400
CASSETTA PORTATTREZZI CON TANICA LAVAMANI	200
CENTINA CENTRALE PER TELONE	550
ROTOFARO POSTERIORE A LOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	3.650
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	4.650
BALESTRE ADR KW100	1.850
PISTONE FRONTECASSA PER VERSIONI 65 - 70 -75	1.450
RALLA V.ORLANDI PORTATA 16.000 KG @105 KM/H	550
KIT "FUORISAGOMA" PER ECCEDENZIA RUOTE DAI 2550 ( GIA' COMPRESO CON RUOTE 710/40 R 22,5 )	1.850

## **ATTENZIONE!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400

## RIMORCHI QUATTRO ASSI RIBALTABILI POSTERIORI CON CASSONE FISSO QUADRO IN ALLUMINIO

TIPO	PORTATA	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R4R70P PISTONE FRONTE CASSA</b>	32.000 KG	7,00x2,38x2,0	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	61.100
				425/65 R 22,5 usate	62.350
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	65.250
				445/65 R22,5 nuove	67.800
				455/40 R22,5 nuove	67.800
				560/60 R22,5 BKT	70.050
				600/50 R22,5 BKT	72.100
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				295/60 R22,5 gemellate nuove Pirelli	74.250
<b>R4R75P PISTONE FRONTE CASSA</b>	32.000 KG	7,50x2,38x2,0	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	63.300
				425/65 R 22,5 usate	64.550
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	67.450
				445/65 R22,5 nuove	70.000
				455/40 R22,5 nuove	70.000
				560/60 R22,5 BKT	72.250
				600/50 R22,5 BKT	74.300
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				295/60 R22,5 gemellate nuove Pirelli	76.450
<b>R4R80P PISTONE FRONTE CASSA</b>	32.000 KG	8,0x2,38x2,0	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	67.850
				425/65 R 22,5 usate	69.100
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	72.000
				445/65 R22,5 nuove	74.550
				455/40 R22,5 nuove	74.550
				560/60 R22,5 BKT	76.800
				600/50 R22,5 BKT	78.850
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				295/60 R22,5 gemellate nuove Pirelli	81.000
<b>R4R85P PISTONE FRONTE CASSA</b>	32.000 KG	8,5x2,38x2,0	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	A PREVENTIVO
				425/65 R 22,5 usate	A PREVENTIVO
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	A PREVENTIVO
				445/65 R22,5 nuove	A PREVENTIVO
				455/40 R22,5 nuove	A PREVENTIVO
				355/50 R22,5 nuove	A PREVENTIVO
				560/60 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				600/50 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO				

				295/60 R22,5 gemellate nuove Pirelli	A PREVENTIVO
<b>R4R90P PISTONE FRONTE CASSA</b>	32.000 KG	9,0x2,38x2,0	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	A PREVENTIVO
				425/65 R 22,5 usate	A PREVENTIVO
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	A PREVENTIVO
				445/65 R22,5 nuove	A PREVENTIVO
				455/40 R22,5 nuove	A PREVENTIVO
				355/50 R22,5 nuove	A PREVENTIVO
				560/60 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				600/50 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
710/40 R22,5 BKT 295/60 R22,5 gemellate nuove Pirelli	A PREVENTIVO A PREVENTIVO				

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

##### OMOLOGAZIONE MR @ 60 KM/H

RIBALTAMENTO CON POMPA E CARDANO E DISCESA PNEUMATICA  
 ASSALE POSTERIORE AUTOSTERZANTE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO  
 SPONDE IN ALLUMINIO  
 BOCCHETTA SCARICO CEREALI  
 SOSPENSIONI INDUSTRIALI ADR KB100 3 FOGLIE  
 CORRETTORE DI FRENATA  
 CORRETTORE DI STERZATA  
 PARAFANGHI INTEGRALI SU TUTTE LE RUOTE  
 SCALETTA IN ALLUMINIO  
 ASSALI ADR BLACK BULL Q150 FRENO 420X180  
 BARRA PARAINCASTRO POSTERIORE  
 BARRA PARACICLISTI LATERALE IN ALLUMINIO  
 LUCI DI INGOMBRO A LED  
 FANALERIA POSTERIORE A LED

#### ACCESSORI A RICHIESTA

NUMERO 2 STABILIZZATORI POSTERIORI	800
SPONDE IN LEGA OGNI 20 CM AGGIUNTIVI	600
SOVRASPONDA IN LEGA H400 PEZZO UNICO	1.800
SOVRASPONE IN LEGA H500 DIVISA A ½	2.600
SOVRASPONDA ANTERIORE CON APERTURA IDRAULICA	1.300
RIBALTAMENTO CON POMPA E MOTORE	900
COPRI/SCOPRI CRAMARO/MARCOLIN AD APERTURA MECCANICA	4.600
CASSETTA PORTATTREZZI CON TANICA LAVAMANI	200
CENTINA CENTRALE PER TELONE	550
ROTOFARO POSTERIORE ALOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	4.900
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.400
RETROSYSTEM STERZATA COMANDATA ELETTRONICA	8.200
SOSPENSIONI ADR KW100	1.850
PISTONE SOTTOCASSA <b>SOLO PER R4R75P</b>	SCALARE 1.450
RALLA V.ORLANDI PORTATA 16.000 KG @105 KM/H	550
KIT "FUORISAGOMA" PER ECCEDENZIA RUOTE DAI 2550 ( GIA' COMPRESO CON RUOTE 710/40 R 22,5 )	1.850

## RIMORCHI QUATTRO ASSI RIBALTABILI POSTERIORI CON CASSONE TONDO

TIPO	PORTATA	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R4R70P PISTONE FRONTE CASSA</b>	32.000 KG	7,00x2,38x2,0	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	61.100
				425/65 R 22,5 usate	62.350
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	65.250
				445/65 R22,5 nuove	67.800
				455/40 R22,5 nuove	67.800
				355/50 R22,5 nuove	70.050
				560/60 R22,5 BKT	72.100
				600/50 R22,5 BKT	74.250
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
295/60 R22,5 gemellate nuove Pirelli	63.300				
<b>R4R75P PISTONE FRONTE CASSA</b>	32.000 KG	7,50x2,38x2,0	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	64.550
				425/65 R 22,5 usate	67.450
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	70.000
				445/65 R22,5 nuove	70.000
				455/40 R22,5 nuove	72.250
				355/50 R22,5 nuove	74.300
				560/60 R22,5 BKT	74.300
				600/50 R22,5 BKT	76.450
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
295/60 R22,5 gemellate nuove Pirelli	69.100				
<b>R4R80P PISTONE FRONTE CASSA</b>	32.000 KG	8,0x2,38x2,0	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	72.000
				425/65 R 22,5 usate	74.550
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	74.550
				445/65 R22,5 nuove	76.800
				455/40 R22,5 nuove	78.850
				355/50 R22,5 nuove	74.550
				560/60 R22,5 BKT	81.000
				600/50 R22,5 BKT	83.150
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
295/60 R22,5 gemellate nuove Pirelli	75.250				
<b>R4R85P PISTONE FRONTE CASSA</b>	32.000 KG	8,5x2,38x2,0	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	A PREVENTIVO
				425/65 R 22,5 usate	A PREVENTIVO
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	A PREVENTIVO
				445/65 R22,5 nuove	A PREVENTIVO
				455/40 R22,5 nuove	A PREVENTIVO
				355/50 R22,5 nuove	A PREVENTIVO
				560/60 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				600/50 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
				710/40 R22,5 BKT	A PREVENTIVO
295/60 R22,5 gemellate nuove Pirelli	A PREVENTIVO				

R4R90P PISTONE FRONTE CASSA	32.000 KG	9,0x2,38x2,0	PNEUMATICA	385/65 R 22,5 usate	A PREVENTIVO
				425/65 R 22,5 usate	A PREVENTIVO
				385/65 R 22,5 nuove Pirelli	A PREVENTIVO
				445/65 R22,5 nuove 455/40 R22,5 nuove	A PREVENTIVO A PREVENTIVO
				355/50 R22,5 nuove 560/60 R22,5 BKT	A PREVENTIVO A PREVENTIVO
				600/50 R22,5 BKT 710/40 R22,5 BKT 295/60 R22,5 gemellate nuove Pirelli	A PREVENTIVO A PREVENTIVO A PREVENTIVO



#### ACCESSORI A RICHIESTA

NUMERO 2 STABILIZZATORI POSTERIORI	800
SPONDE IN LEGA OGNI 20 CM AGGIUNTIVI ( SOLO PER TONDO ALLUMINIO )	600
SOVRASPONDA IN LEGA H400 PEZZO UNICO	1.800
SOVRASPONE IN LEGA H500 DIVISA A ½	2.600
CASSONE ARROTONDATO IN DOMEX 700	A PREVENTIVO
SOVRASPONDA ANTERIORE CON APERTURA IDRAULICA	1.300
CASSONE IN LAMIERA 50/10 H 170 CM	1.300
CASSONE IN LAMIERA 50/10 H 200 CM	2.000
DOPPIA CHIUSURA STAGNA POSTERIORE IDRAULICA CON VALVOLE DI SEQUENZA ( SOLO PER CASSONE IN FERRO )	1.100
CASSONE TONDO ALLUMINIO H 2000 IN UN PEZZO UNICO ( RIFERITO AL PREZZO DELLA VERSIONE CON CASSONE TONDO IN LAMIERA )	3.000
RIBALTAMENTO CON POMPA E MOTORE	900
COPRI/SCOPRI CRAMARO/MARCOLIN AD APERTURA MECCANICA	4.600
CASSONE VERNICIATO INTERNAMENTE CON VERNICE ALIMENTARE CERTIFICATA AG66 ( SOLO PER TONDO IN LAMIERA )	1.400
CASSETTA PORTATTREZZI CON TANICA LAVAMANI	200
CENTINA CENTRALE PER TELONE	550
ROTOFARO POSTERIORE ALOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	4.900
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.400
SOSPENSIONI ADR KW100	1.850
PISTONE SOTTOCASSA <b>SOLO PER R4R75P</b>	SCALARE 1.450
RALLA V.ORLANDI PORTATA 16.000 KG @105 KM/H	550
KIT "FUORISAGOMA" PER ECCEDEZZA RUOTE DAI 2550	1.850

## TRIDEM RIBALTABILE CON CASSONE TONDO

TIPO	PORTATA ASSALI	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI	PREZZO
<b>T3P65P</b>	30.000 KG	6,50X2,55X1,5	PNEUMATICA	445/65 R 22.5 NUOVI	54.900
				560/45 R 22,5 BKT	57.650
				560/60 R 22.5 ALLIANCE 882 / 885	56.000
				560/60 R 22.5 BKT 693 FL	57.650
				600/55 R 26,5 ALLIANCE	58.200
				600/55 R 26,5 BKT	61.650
				710/40 R 22,5 BKT	A PREVENTIVO
650/50 R 22,5 BKT	61.950				
<b>T3P70P</b>	30.000 KG	7,0X2,55X1,5	PNEUMATICA	445/65 R 22.5 NUOVI	57.250
				560/45 R 22,5 BKT	60.000
				560/60 R 22.5 ALLIANCE 882 / 885	58.350
				560/60 R 22.5 BKT 693 FL	60.000
				600/55 R 26,5 ALLIANCE	60.550
				600/55 R 26,5 BKT	64.000
				710/40 R 22,5 BKT	A PREVENTIVO
650/50 R 22,5 BKT	64.300				
<b>T3P75P</b>	30.000 KG	7,50X2,55X1,5	PNEUMATICA	445/65 R 22.5 NUOVI	59.750
				560/45 R 22,5 BKT	62.500
				560/60 R 22.5 ALLIANCE 882 / 885	60.850
				560/60 R 22.5 BKT 693 FL	62.500
				600/55 R 26,5 ALLIANCE	63.050
				600/55 R 26,5 BKT	66.500
				710/40 R 22,5 BKT	A PREVENTIVO
650/50 R 22,5 BKT	66.800				
<b>T3P80P</b>	30.000 KG	8,0X2,55X1,5	PNEUMATICA	445/65 R 22.5 NUOVI	62.250
				560/45 R 22,5 BKT	65.000
				560/60 R 22.5 ALLIANCE 882 / 885	63.350
				560/60 R 22.5 BKT 693 FL	65.000
				600/55 R 26,5 ALLIANCE	65.550
				600/55 R 26,5 BKT	69.000
				710/40 R 22,5 BKT	A PREVENTIVO
650/50 R 22,5 BKT	69.300				

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

RIBALTAMENTO POMPA E CARDANO  
BALESTRE ADR A 3 FOGLIE TIPO KW 100  
1° E 3° ASSALE AUTOSTERZANTE  
ASSALI ADR BLACK BULL Q150 FRENO 420X180  
CASSONE ARROTONDATO 50/10  
CORRETTORE DI FRENATA  
CORRETTORE DI STERZATA  
PIEDINO IDRAULICO  
PARAFANGO SU TUTTE LE RUOTE  
SCALETTA IN ALLUMINIO  
BARRA PARACICLI  
BARRA PARAINCASTRO  
LUCI DI INGOMBRO LED  
FANALERIA POSTERIORE FULL LED



### ACCESSORI A RICHIESTA

STABILIZZATORI POSTERIORI IDRAULICI	800
SOVRASPONDA IN LEGA H.400 PEZZO UNICO	2.100
SOVRASPONDA IN LEGA H 500 DIVISA ½	2.800
SOVRASPONDA IN LEGA H 600 DIVISA ½	3.200
TELONE COPRI/SCOPRI CRAMARO/MARCOLIN AD AZIONAMENTO MECCANICO	4.600
<b>CASSONE IN DOMEX ALTEZZA 180 PER TR 600 P</b>	A PREVENTIVO
<b>CASSONE IN DOMEX ALTEZZA 180 PER TR 650 P</b>	A PREVENTIVO
<b>CASSONE IN DOMEX ALTEZZA 180 PER TR 700 P</b>	A PREVENTIVO
<b>CASSONE IN INOX TENUTA STAGNA PORTELLONE REGOLABILE</b>	A PREVENTIVO
SISTEMA DI SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	3.650
SISTEMA DI SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	4.650
SOVRASPONDA ANTERIORE CON APERTURA IDRAULICA	1.300
CASSONE IN LAMIERA 50/10 H 170 CM	1.300
DOPPIA CHIUSURA STAGNA POSTERIORE IDRAULICA CON VALVOLE DI SEQUENZA	1.100
CASSONE TONDO ALLUMINIO H 2000 IN UN PEZZO UNICO	3.000
RIBALTAMENTO CON POMPA E MOTORE	900
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
CASSONE VERNICIATO INTERNAMENTE CON VERNICE ALIMENTARE CERTIFICATA AG66	1.400
ROTOFARO POSTERIORE ALOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
TIMONE STERZANTE	5.500
RIBALTAMENTO MEDIANTE PISTONE FRONTECASSA	1.450
KIT "FUORISAGOMA" PER ECCEDENZA RUOTE DAI 2550 ( GIA' COMPRESO CON RUOTE 710/40 R 22,5 )	1.850

## MONOASSI PORTATTREZZI E TRASPORTO CINGOLATI 6.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R1P06P A 40</b>	6.000 kg	4,20x2,00	205/75R17,5 GEMELLATI	10.400
			215/75R17,5 GEMELLATI	10.400
			205/65R17,5 GEMELLATI	10.400
			225/75 R 17,5 GEMELLATI	10.400
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	10.400
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	10.400
			355/50 R 22,5 SINGOLO	10.750
			385/55 R 19.5 SINGOLO	10.750
			435/50 R 19.5 SINGOLO	10.850
			445/45 R 19,5 SINGOLO	10.950
VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	11.500			
<b>R1P06P A 45</b>	6.000 kg	4,50x2,20	205/75R17,5 GEMELLATI	10.750
			215/75R17,5 GEMELLATI	10.750
			225/65R17,5 GEMELLATI	10.750
			205/65 R 17.5 GEMELLATI	10.750
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	10.750
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	10.750
			355/50 R 22,5 SINGOLO	11.100
			385/55 R 19.5 SINGOLO	11.100
			435/50 R 19.5 SINGOLO	11.200
			445/45 R 19,5 SINGOLO	11.300
VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	11.850			
<b>R1P06P A 48</b>	6.000 kg	4,80x2,40	205/75R17,5 GEMELLATI	10.950
			215/75R17,5 GEMELLATI	10.950
			225/65R17,5 GEMELLATI	10.950
			205/65 R 17.5 GEMELLATI	10.950
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	10.950
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	10.950
			355/50 R 22,5 SINGOLO	11.300
			385/55 R 19.5 SINGOLO	11.300
			435/50 R 19.5 SINGOLO	11.400
			445/45 R 19,5 SINGOLO	11.500
VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	12.050			
<b>R1P06P A 50</b>	6.000 kg	5,00x2,20	205/75R17,5 GEMELLATI	11.250
			215/75R17,5 GEMELLATI	11.250
			225/65R17,5 GEMELLATI	11.250
			205/65 R 17.5 GEMELLATI	11.250
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	11.250
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	11.250
			355/50 R 22,5 SINGOLO	11.600
			385/55 R 19.5 SINGOLO	11.600
			435/50 R 19.5 SINGOLO	11.700
			445/45 R 19,5 SINGOLO	11.800
VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	12.350			

<b>R1P06P A 55</b>	6.000 kg	5,00x2,20	205/75R17,5 GEMELLATI	11.450
			215/75R17,5 GEMELLATI	11.450
			225/65R17,5 GEMELLATI	11.450
			205/65 R 17.5 GEMELLATI	11.450
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	11.450
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	11.450
			355/50 R 22,5 SINGOLO	11.800
			385/55 R 19.5 SINGOLO	11.800
			435/50 R 19.5 SINGOLO	11.900
			445/45 R 19,5 SINGOLO	12.000
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	12.550
<b>PR1P06P A 60</b>	6.000 kg	6,00x2,40	205/75R17,5 GEMELLATI	11.700
			215/75R17,5 GEMELLATI	11.700
			225/65R17,5 GEMELLATI	11.700
			205/65 R 17.5 GEMELLATI	11.700
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	11.700
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	11.700
			355/50 R 22,5 SINGOLO	12.050
			385/55 R 19.5 SINGOLO	12.050
			435/50 R 19.5 SINGOLO	12.150
			445/45 R 19,5 SINGOLO	12.250
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	12.800

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

RIBALTAMENTO CON PISTONE DOPPIO EFFETTO  
 RAMPE POSTERIORI DIVISE DIMENSIONI 101X75 CM  
 PIANALE IN LAMIERA BUGNATA 30/10  
 BALESTRE PARABOLICHE 2 FOGLIE  
 PIEDINO MECCANICO CON PIATTELLO  
 SPONDA LATERALE H 10 CM  
 FARI POSTERIORI LED - LUCI DI INGOMBRO A LED  
 FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA  
 BALESTRATO - OCCHIONE F2 ( CARICO VERTICALE 2500 KG )



**ACCESSORI A RICHIESTA**

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE</b>	300
<b>DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI</b>	300
NUMERO UNA SERIE DI SPONDE ALTEZZA 40/50	1.700
PORTA BALLONI DAVANTI E DIETRO ALTI	1.100
NASTRI IN GOMMA SUL PIANALE al metro lineare	70
LISTELLI SUL PIANALE	250
FORI NEL PIANALE cadauno	50
PORTABALLONE BASSO DAVANTI	400
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	350
PIEDINO IDRAULICO	350
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	550
SPONDE A LISTELLI IN ALLUMINIO PER CASSETTE	2.450
RAMPE IDRAULICHE	1.100
TIMONE STERZANTE	5.500
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.750
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	3.000
BALESTRE ADR KD 2 FOGLIE DA 100	300
BALESTRE ADR KE76 3 FOGLIE CON TIRANTE	650
SGANCIO AUTOMATICO DEL PIANALE CON CILINDRO DE E VALVOLA DI SEQUENZA	1.100

**ATTENZIONE!!!!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

**SOVRAPPREZZO EURO 400**

## MONOASSI PORTATTREZZI E TRASPORTO CINGOLATI 8.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R1P08P A 40</b>	8.000 kg	4,20x2,00	215/75R17,5 GEMELLATI	12.400
			225/75 R 17,5 GEMELLATI	12.400
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	12.400
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	12.400
			355/50 R 22,5 SINGOLO	12.750
			385/55 R 19.5 SINGOLO	12.750
			435/50 R 19.5 SINGOLO	12.850
			445/45 R 19,5 SINGOLO	12.950
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	13.500
<b>R1P08P A 45</b>	8.000 kg	4,50x2,20	215/75R17,5 GEMELLATI	12.750
			225/65R17,5 GEMELLATI	12.750
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	12.750
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	12.750
			355/50 R 22,5 SINGOLO	13.100
			385/55 R 19.5 SINGOLO	13.100
			435/50 R 19.5 SINGOLO	13.200
			445/45 R 19,5 SINGOLO	13.300
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	13.850
<b>R1P08P A 48</b>	8.000 kg	4,80x2,40	215/75R17,5 GEMELLATI	12.950
			225/65R17,5 GEMELLATI	12.950
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	12.950
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	12.950
			355/50 R 22,5 SINGOLO	13.300
			385/55 R 19.5 SINGOLO	13.300
			435/50 R 19.5 SINGOLO	13.400
			445/45 R 19,5 SINGOLO	13.500
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	14.050
<b>R1P08P A 50</b>	8.000 kg	5,00x2,20	215/75R17,5 GEMELLATI	13.250
			225/65R17,5 GEMELLATI	13.250
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	13.250
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	13.250
			355/50 R 22,5 SINGOLO	13.600
			385/55 R 19.5 SINGOLO	13.600
			435/50 R 19.5 SINGOLO	13.700
			445/45 R 19,5 SINGOLO	13.800
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	14.350

<b>R1P08P A 55</b>	8.000 kg	5,00x2,20	215/75R17,5 GEMELLATI	13.450
			225/65R17,5 GEMELLATI	13.450
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	13.450
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	13.450
			355/50 R 22,5 SINGOLO	13.800
			385/55 R 19.5 SINGOLO	13.800
			435/50 R 19.5 SINGOLO	13.900
			445/45 R 19,5 SINGOLO	14.000
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	14.550
<b>PR1P08P A 60</b>	8.000 kg	6,00x2,40	215/75R17,5 GEMELLATI	13.700
			225/65R17,5 GEMELLATI	13.700
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	13.700
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	13.700
			355/50 R 22,5 SINGOLO	14.050
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.050
			435/50 R 19.5 SINGOLO	14.150
			445/45 R 19,5 SINGOLO	14.250
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	14.800
<b>R1P08P A 65</b>	8.000 kg	6,50x2,45	215/75R17,5 GEMELLATI	13.950
			225/65R17,5 GEMELLATI	13.950
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	13.950
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	13.950
			355/50 R 22,5 SINGOLO	14.300
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.300
			435/50 R 19.5 SINGOLO	14.400
			445/45 R 19,5 SINGOLO	14.500
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	15.050
<b>R1P08P A 70</b>	8.000 kg	7x2,55	215/75R17,5 GEMELLATI	14.200
			225/65R17,5 GEMELLATI	14.200
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	14.200
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	14.200
			355/50 R 22,5 SINGOLO	14.550
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.550
			435/50 R 19.5 SINGOLO	14.650
			445/45 R 19,5 SINGOLO	14.750
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	15.300

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

RIBALTAMENTO CON PISTONE DOPPIO EFFETTO

RAMPE POSTERIORI DIVISE DIMENSIONI 101X75 CM

PIANALE IN LAMIERA BUGNATA 30/10

BALESTRE PARABOLICHE 2 FOGLIE

PIEDINO MECCANICO CON PIATTELLO

SPONDA LATERALE H 10 CM

FARI POSTERIORI LED - LUCI DI INGOMBRO A LED

FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

ASSALE ADR Q90 FRENO 300X135 OMOLOGATO 105 KM/H

## ACCESSORI A RICHIESTA

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG (IN AGGIUNTA)</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG (IN AGGIUNTA)</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE (IN AGGIUNTA)</b>	300
<b>DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI</b>	300
NUMERO UNA SERIE DI SPONDE ALTEZZA 40/50	1.700
PORTA BALLONI DAVANTI E DIETRO ALTI	1.100
NASTRI IN GOMMA SUL PIANALE al metro lineare	70
LISTELLI SUL PIANALE	250
FORI NEL PIANALE cadauno	50
PORTABALLONE BASSO DAVANTI	400
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	350
PIEDINO IDRAULICO	350
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	550
SPONDE A LISTELLI IN ALLUMINIO PER CASSETTE	2.450
RAMPE IDRAULICHE	1.100
TIMONE STERZANTE	5.500
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.450
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	2.700
BALESTRE ADR KB 100 3 FOGLIE CON TIRANTE	650
BALESTRE ADR KE76 3 FOGLIE CON TIRANTE	300
SGANCIO AUTOMATICO DEL PIANALE CON CILINDRO DE E VALVOLA DI SEQUENZA	1.100
VERSIONE 60 KM/H	700



## MONOASSI PORTATTREZZI E TRASPORTO CINGOLATI 10.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R1P10P A 40</b>	10.000 kg	4,20x2,00	355/50 R 22,5 SINGOLO	13.750
			385/55 R 19.5 SINGOLO	13.750
			435/50 R 19.5 SINGOLO	13.850
			445/45 R 19,5 SINGOLO	13.950
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	14.500
<b>R1P10P A 45</b>	10.000 kg	4,50x2,20	355/50 R 22,5 SINGOLO	14.100
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.100
			435/50 R 19.5 SINGOLO	14.200
			445/45 R 19,5 SINGOLO	14.300
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	14.850
<b>R1P10P A 48</b>	10.000 kg	4,80x2,40	355/50 R 22,5 SINGOLO	14.300
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.300
			435/50 R 19.5 SINGOLO	14.400
			445/45 R 19,5 SINGOLO	14.500
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	15.050
<b>R1P10P A 50</b>	10.000 kg	5,00x2,20	355/50 R 22,5 SINGOLO	14.600
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.600
			435/50 R 19.5 SINGOLO	14.700
			445/45 R 19,5 SINGOLO	14.800
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	15.350
<b>R1P10P A 55</b>	10.000 kg	5,00x2,20	355/50 R 22,5 SINGOLO	14.800
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.800
			435/50 R 19.5 SINGOLO	14.900
			445/45 R 19,5 SINGOLO	15.000
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	15.550
<b>PR1P10P A 60</b>	10.000 kg	6,00x2,40	355/50 R 22,5 SINGOLO	15.050
			385/55 R 19.5 SINGOLO	15.050
			435/50 R 19.5 SINGOLO	15.150
			445/45 R 19,5 SINGOLO	15.250
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	15.800
<b>R1P10P A 65</b>	10.000 kg	6,50x2,45	355/50 R 22,5 SINGOLO	15.300
			385/55 R 19.5 SINGOLO	15.300
			435/50 R 19.5 SINGOLO	15.400
			445/45 R 19,5 SINGOLO	15.500
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	16.050
<b>R1P10P A 70</b>	10.000 kg	7x2,55	355/50 R 22,5 SINGOLO	15.550
			385/55 R 19.5 SINGOLO	15.550
			435/50 R 19.5 SINGOLO	15.650
			445/45 R 19,5 SINGOLO	15.750
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	16.300

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

RIBALTAMENTO CON PISTONE DOPPIO EFFETTO  
RAMPE POSTERIORI DIVISE DIMENSIONI 101X75 CM  
PIANALE IN LAMIERA BUGNATA 30/10  
BALESTRE PARABOLICHE 2 FOGLIE  
PIEDINO MECCANICO CON PIATTELLO  
SPONDA LATERALE H 10 CM  
FARI POSTERIORI LED - LUCI DI INGOMBRO A LED  
FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA  
OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO  
ASSALE ADR BLACK BULL FRENO 406X140 OMOLOGATO 105 KM/H

## ACCESSORI A RICHIESTA

OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG (IN AGGIUNTA)	200
OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG (IN AGGIUNTA)	200
OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG	500
OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE (IN AGGIUNTA)	300
DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI	300
NUMERO UNA SERIE DI SPONDE ALTEZZA 40/50	1.700
PORTA BALLONI DAVANTI E DIETRO ALTI	1.100
NASTRI IN GOMMA SUL PIANALE al metro lineare	70
LISTELLI SUL PIANALE	250
FORI NEL PIANALE cadauno	50
PORTABALLONE BASSO DAVANTI	400
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	350
PIEDINO IDRAULICO	350
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	550
SPONDE A LISTELLI IN ALLUMINIO PER CASSETTE	2.450
RAMPE IDRAULICHE	1.100
TIMONE STERZANTE	5.500
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.450
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	2.700
BALESTRE ADR KB 100 3 FOGLIE CON TIRANTE	650
BALESTRE ADR KE76 3 FOGLIE CON TIRANTE	300
SGANCIO AUTOMATICO DEL PIANALE CON CILINDRO DE E VALVOLA DI SEQUENZA	1.100
VERSIONE 60 KM/H	700



# MONOASSI PORTATTREZZI PIANALE FISSO CON RAMPE IDRAULICHE

## 6.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R1P06P C 40</b>	6.000 kg	4,20x2,00	205/75R17,5 GEMELLATI	12.600
			215/75R17,5 GEMELLATI	12.600
			205/65R17,5 GEMELLATI	12.600
			225/75 R 17,5 GEMELLATI	12.600
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	12.600
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	12.600
			355/50 R 22,5 SINGOLO	12.950
			385/55 R 19.5 SINGOLO	13.050
			435/50 R 19.5 SINGOLO	13.150
			445/45 R 19,5 SINGOLO	13.250
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	13.700
<b>R1P06P C 45</b>	6.000 kg	4,50x2,20	205/75R17,5 GEMELLATI	12.950
			215/75R17,5 GEMELLATI	12.950
			225/65R17,5 GEMELLATI	12.950
			205/65 R 17.5 GEMELLATI	12.950
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	12.950
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	12.950
			355/50 R 22,5 SINGOLO	13.300
			385/55 R 19.5 SINGOLO	13.300
			435/50 R 19.5 SINGOLO	13.400
			445/45 R 19,5 SINGOLO	13.500
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	14.050
<b>R1P06P C 48</b>	6.000 kg	4,80x2,40	205/75R17,5 GEMELLATI	13.150
			215/75R17,5 GEMELLATI	13.150
			225/65R17,5 GEMELLATI	13.150
			205/65 R 17.5 GEMELLATI	13.150
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	13.150
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	13.150
			355/50 R 22,5 SINGOLO	13.500
			385/55 R 19.5 SINGOLO	13.500
			435/50 R 19.5 SINGOLO	13.600
			445/45 R 19,5 SINGOLO	13.700
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	14.250
<b>R1P06P C 50</b>	6.000 kg	5,00x2,20	205/75R17,5 GEMELLATI	13.450
			215/75R17,5 GEMELLATI	13.450
			225/65R17,5 GEMELLATI	13.450
			205/65 R 17.5 GEMELLATI	13.450
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	13.450
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	13.450
			355/50 R 22,5 SINGOLO	13.800
			385/55 R 19.5 SINGOLO	13.800
			435/50 R 19.5 SINGOLO	13.900
			445/45 R 19,5 SINGOLO	14.000
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	14.550

<b>R1P06P C 55</b>	6.000 kg	5,00x2,20	205/75R17,5 GEMELLATI	13.650
			215/75R17,5 GEMELLATI	13.650
			225/65R17,5 GEMELLATI	13.650
			205/65 R 17.5 GEMELLATI	13.650
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	13.650
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	13.650
			355/50 R 22,5 SINGOLO	14.000
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.000
			435/50 R 19.5 SINGOLO	14.100
			445/45 R 19,5 SINGOLO	14.200
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	14.750
<b>R1P06P C 60</b>	6.000 kg	6,00x2,40	205/75R17,5 GEMELLATI	13.900
			215/75R17,5 GEMELLATI	13.900
			225/65R17,5 GEMELLATI	13.900
			205/65 R 17.5 GEMELLATI	13.900
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	13.900
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	13.900
			355/50 R 22,5 SINGOLO	14.250
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.250
			435/50 R 19.5 SINGOLO	14.350
			445/45 R 19,5 SINGOLO	14.450
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	15.000

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

PIANALE FISSO

RAMPE POSTERIORI IDRAULICHE DIMENSIONI 2100 X 800 mm

PIANALE IN LAMIERA BUGNATA 30/10

BALESTRE PARABOLICHE 2 FOGLIE

PIEDINO MECCANICO CON PIATTELLO

SPONDA LATERALE H 10 CM

FARI POSTERIORI LED - LUCI DI INGOMBRO A LED

FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA

BALESTRATO - OCCHIONE F2 ( CARICO VERTICALE 2500 KG )

**ACCESSORI A RICHIESTA**

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE</b>	300
<b>DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI</b>	300
NUMERO UNA SERIE DI SPONDE ALTEZZA 40/50	1.700
PORTA BALLONI DAVANTI ALTI	550
NASTRI IN GOMMA SUL PIANALE al metro lineare	70
LISTELLI SUL PIANALE	250
FORI NEL PIANALE cadauno	50
PORTABALLONE BASSO DAVANTI	400
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	350
PIEDINO IDRAULICO	350
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	550
SPONDE A LISTELLI IN ALLUMINIO PER CASSETTE	2.450
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
TIMONE STERZANTE	5.500
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.750
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	3.000
BALESTRE ADR KD 2 FOGLIE DA 100	300
BALESTRE ADR KE76 3 FOGLIE CON TIRANTE	650
VERSIONE E - PIANALE DRITTO SENZA RAMPE	SCALARE 2.500
VERSIONI D - F CON POSTO GRU	A PREVENTIVO

**ATTENZIONE!!!!!!!****POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO****OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE****SOVRAPPREZZO EURO 400**

**MONOASSI PORTATTREZZI PIANALE FISSO CON RAMPE IDRAULICHE**

**8.000 KG + CARICO VERTICALE**

<b>TIPO</b>	<b>PORTATA ASSALE</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>PNEUMATICI USATI</b>	<b>PREZZO</b>
<b>R1P08P C 40</b>	8.000 kg	4,20x2,00	215/75R17,5 GEMELLATI	14.600
			225/75 R 17,5 GEMELLATI	14.600
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	14.600
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	14.600
			355/50 R 22,5 SINGOLO	14.950
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.950
			435/50 R 19.5 SINGOLO	15.150
			445/45 R 19,5 SINGOLO	15.250
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	15.700
<b>R1P08P C 45</b>	8.000 kg	4,50x2,20	215/75R17,5 GEMELLATI	14.950
			225/65R17,5 GEMELLATI	14.950
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	14.950
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	14.950
			355/50 R 22,5 SINGOLO	15.300
			385/55 R 19.5 SINGOLO	15.300
			435/50 R 19.5 SINGOLO	15.400
			445/45 R 19,5 SINGOLO	15.500
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	16.050
<b>R1P08P C 48</b>	8.000 kg	4,80x2,40	215/75R17,5 GEMELLATI	15.150
			225/65R17,5 GEMELLATI	15.150
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	15.150
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	15.150
			355/50 R 22,5 SINGOLO	15.500
			385/55 R 19.5 SINGOLO	15.500
			435/50 R 19.5 SINGOLO	15.600
			445/45 R 19,5 SINGOLO	15.700
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	16.250
<b>R1P08P C 50</b>	8.000 kg	5,00x2,20	215/75R17,5 GEMELLATI	15.450
			225/65R17,5 GEMELLATI	15.450
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	15.450
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	15.450
			355/50 R 22,5 SINGOLO	15.800
			385/55 R 19.5 SINGOLO	15.800
			435/50 R 19.5 SINGOLO	15.900
			445/45 R 19,5 SINGOLO	16.000
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	16.550

<b>R1P08P C 55</b>	8.000 kg	5,00x2,20	215/75R17,5 GEMELLATI	15.650
			225/65R17,5 GEMELLATI	15.650
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	15.650
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	15.650
			355/50 R 22,5 SINGOLO	16.000
			385/55 R 19.5 SINGOLO	16.000
			435/50 R 19.5 SINGOLO	16.100
			445/45 R 19,5 SINGOLO	16.200
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	16.750
<b>R1P08P C 60</b>	8.000 kg	6,00x2,40	215/75R17,5 GEMELLATI	15.900
			225/65R17,5 GEMELLATI	15.900
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	15.900
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	15.900
			355/50 R 22,5 SINGOLO	16.250
			385/55 R 19.5 SINGOLO	16.250
			435/50 R 19.5 SINGOLO	16.350
			445/45 R 19,5 SINGOLO	16.450
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	17.000
<b>R1P08P C 65</b>	8.000 kg	6,50x2,45	215/75R17,5 GEMELLATI	16.150
			225/65R17,5 GEMELLATI	16.150
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	16.150
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	16.150
			355/50 R 22,5 SINGOLO	16.400
			385/55 R 19.5 SINGOLO	16.400
			435/50 R 19.5 SINGOLO	16.500
			445/45 R 19,5 SINGOLO	16.600
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	17.250
<b>R1P08P C 70</b>	8.000 kg	7x2,55	215/75R17,5 GEMELLATI	16.400
			225/65R17,5 GEMELLATI	16.400
			235/70 R 17,5 GEMELLATI	16.400
			245/70 R 17,5 GEMELLATI	16.400
			355/50 R 22,5 SINGOLO	16.650
			385/55 R 19.5 SINGOLO	16.650
			435/50 R 19.5 SINGOLO	16.750
			445/45 R 19,5 SINGOLO	16.850
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	17.500

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

PIANALE FISSO

RAMPE POSTERIORI IDRAULICHE DIMENSIONI 2100 X 800 mm

PIANALE IN LAMIERA BUGNATA 30/10

BALESTRE PARABOLICHE 2 FOGLIE

PIEDINO MECCANICO CON PIATTELLO

SPONDA LATERALE H 10 CM

FARI POSTERIORI LED - LUCI DI INGOMBRO A LED

FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

ASSALE ADR Q90 FRENO 300X135 OMOLOGATO 105 KM/H

**ACCESSORI A RICHIESTA**

OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG (IN AGGIUNTA)	200
OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG (IN AGGIUNTA)	200
OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG	500
OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE (IN AGGIUNTA)	300
DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI	300
NUMERO UNA SERIE DI SPONDE ALTEZZA 40/50	1.700
PORTA BALLONI DAVANTI ALTI	550
NASTRI IN GOMMA SUL PIANALE al metro lineare	70
LISTELLI SUL PIANALE	250
FORI NEL PIANALE cadauno	50
PORTABALLONE BASSO DAVANTI	400
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	350
PIEDINO IDRAULICO	350
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	550
SPONDE A LISTELLI IN ALLUMINIO PER CASSETTE	2.450
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
TIMONE STERZANTE	5.500
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.450
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	2.700
BALESTRE ADR KB 100 3 FOGLIE CON TIRANTE	650
BALESTRE ADR KE76 3 FOGLIE CON TIRANTE	300
VERSIONE E - PIANALE DRITTO SENZA RAMPE	SCALARE 2.500
VERSIONI D - F CON POSTO GRU	A PREVENTIVO
VERSIONE 60 KM/H	700

**ATTENZIONE!!!!!!!!!!****POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO****OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400

## MONOASSI PORTATTREZZI PIANALE FISSO CON RAMPE IDRAULICHE

### 10.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>R1P08P C 40</b>	10.000 kg	4,20x2,00	355/50 R 22,5 SINGOLO	13.650
			385/55 R 19.5 SINGOLO	13.650
			435/50 R 19.5 SINGOLO	13.750
			445/45 R 19,5 SINGOLO	13.850
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	14.400
<b>R1P08P C 45</b>	10.000 kg	4,50x2,20	355/50 R 22,5 SINGOLO	14.000
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.000
			435/50 R 19.5 SINGOLO	14.100
			445/45 R 19,5 SINGOLO	14.200
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	14.750
<b>R1P08P C 48</b>	10.000 kg	4,80x2,40	355/50 R 22,5 SINGOLO	14.200
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.200
			435/50 R 19.5 SINGOLO	14.300
			445/45 R 19,5 SINGOLO	14.400
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	14.950
<b>R1P08P C 50</b>	10.000 kg	5,00x2,20	355/50 R 22,5 SINGOLO	14.500
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.500
			435/50 R 19.5 SINGOLO	14.600
			445/45 R 19,5 SINGOLO	14.700
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE SINGOLE	15.250
<b>1P08P C 55</b>	10.000 kg	5,00x2,20	355/50 R 22,5 SINGOLO	14.700
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.700
			435/50 R 19.5 SINGOLO	14.800
			445/45 R 19,5 SINGOLO	14.900
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	15.450
<b>R1P08P C 60</b>	10.000 kg	6,00x2,40	355/50 R 22,5 SINGOLO	14.950
			385/55 R 19.5 SINGOLO	14.950
			435/50 R 19.5 SINGOLO	15.050
			445/45 R 19,5 SINGOLO	15.150
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	15.700
<b>R1P08P C 65</b>	10.000 kg	6,50x2,45	355/50 R 22,5 SINGOLO	15.200
			385/55 R 19.5 SINGOLO	15.200
			435/50 R 19.5 SINGOLO	15.300
			445/45 R 19,5 SINGOLO	15.400
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	15.950
<b>R1P08P C 70</b>	10.000 kg	7x2,55	355/50 R 22,5 SINGOLO	15.450
			385/55 R 19.5 SINGOLO	15.450
			435/50 R 19.5 SINGOLO	15.550
			445/45 R 19,5 SINGOLO	15.650
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVA	16.200

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

PIANALE FISSO

RAMPE POSTERIORI IDRAULICHE DIMENSIONI 2100 X 800 mm

PIANALE IN LAMIERA BUGNATA 30/10

BALESTRE PARABOLICHE 2 FOGLIE

PIEDINO MECCANICO CON PIATTELLO

SPONDA LATERALE H 10 CM

FARI POSTERIORI LED - LUCI DI INGOMBRO A LED

FRENATURA PNEUMATICA + CORRETTORE DI FRENATA

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

ASSALE ADR BLACK BULL FRENO 406X140 OMOLOGATO 105 KM/H

**ACCESSORI A RICHIESTA**

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG (IN AGGIUNTA)</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG (IN AGGIUNTA)</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE (IN AGGIUNTA)</b>	300
<b>DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI</b>	300
NUMERO UNA SERIE DI SPONDE ALTEZZA 40/50	1.700
PORTA BALLONI DAVANTI ALTI	550
NASTRI IN GOMMA SUL PIANALE al metro lineare	70
LISTELLI SUL PIANALE	250
FORI NEL PIANALE cadauno	50
PORTABALLONE BASSO DAVANTI	400
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	350
PIEDINO IDRAULICO	350
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	550
SPONDE A LISTELLI IN ALLUMINIO PER CASSETTE	2.450
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
TIMONE STERZANTE	5.500
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.450
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	2.700
BALESTRE ADR KB 100 3 FOGLIE CON TIRANTE	650
BALESTRE ADR KE76 3 FOGLIE CON TIRANTE	300
VERSIONE E - PIANALE DRITTO SENZA RAMPE	SCALARE 2.500
VERSIONI D - F CON POSTO GRU	A PREVENTIVO
VERSIONE 60 KM/H	700

**ATTENZIONE!!!!!!!!!!****POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO****OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400

## PORTATTREZZI TANDEM PORTATA 14.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALI	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI	PREZZO
<b>T2P 14 P K 55</b>	14.000 kg	5,50x2,40	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	21.500
				205/65R17,5 GEM	
				215/75R17,5 GEM.	
				225/75R17,5 GEM.	
				235/70R17,5 GEM	
				245/70R17,5 GEM	
<b>T2P 14 P K 60</b>	14.000 KG	6X2,40	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	21.700
				205/65R17,5 GEM	
				215/75R17,5 GEM.	
				225/75R17,5 GEM.	
				235/70R17,5 GEM	
				245/70R17,5 GEM	
<b>T2P 14 P K 65</b>	14.000 kg	6,50x2,50	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	22.450
				205/65R17,5 GEM	
				215/75R17,5 GEM.	
				225/75R17,5 GEM.	
				235/70R17,5 GEM	
				245/70R17,5 GEM	
<b>T2P 14 P K 70</b>	14.000 kg	7,00x2,50	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	23.200
				205/65R17,5 GEM	
				215/75R17,5 GEM.	
				225/75R17,5 GEM.	
				235/70R17,5 GEM	
				245/70R17,5 GEM	
<b>T2P 14 P K 75</b>	14.000 kg	7,50x2,50	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	23.950
				205/65R17,5 GEM	
				215/75R17,5 GEM.	
				225/75R17,5 GEM.	
				235/70R17,5 GEM	
				245/70R17,5 GEM	
<b>T2P 14 P K 80</b>	14.000 kg	8,00x2,50	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	24.700
				205/65R17,5 GEM	
				215/75R17,5 GEM.	
				225/75R17,5 GEM.	
				235/70R17,5 GEM	
				245/70R17,5 GEM	

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

RIBALTAMENTO TRAMITE DUE MARTINETTI A DOPPIO EFFETTO  
SOSPENSIONI A BALESTRA CANTILEVER PASSO 1200  
ASSALI CON FRENI 300x135 A CAMME INDUSTRIALI  
RAMPE POSTERIORI DI CARICO DIVISE IN META'  
DIMENSIONI 101X90 CM  
PIEDINO IDRAULICO  
2° ASSE AUTOSTERZANTE  
CASSETTA PORTATTREZZI  
OCCHIONE F2 2500 KG CARICO VERTICALE  
LUCI DI INGOMBRO A LED  
FANALERIA A LED



## **ATTENZIONE!!!!!!!**

**POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

**OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400

#### ACCESSORI A RICHIESTA

OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG	200
OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG	200
OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG	500
OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE	300
DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI	300
ASSI FISSI SCALARE	1.750
PORTA BALLONI	1.100
STRISCE IN GOMMA SUL PIANALE al metro lineare	70
TRAVERSINE PER GRAPPAGGIO SALDATE SUL PIANALE	250
STERZATA COMANDATA	A PREVENTIVO
FORI NEL PIANALE	50
PALI IN FERRO AL METRO	70
SPONDE A LISTELLI IN ALLUMINIO PER CASSETTE	3.100
RAMPE IDRAULICHE	1.100
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	350
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	550
TIMONE STERZANTE	4.200
VERSIONE 60 KM/H	700
PIANALE LATERALE IN LEGNO DI LARICE SPESSORE 42 MM	3.500
ROTOFARO POSTERIORE ALOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
SGANCIO AUTOMATICO DEL PIANALE CON CILINDRO DE E VALVOLA DI SEQUENZA	1.100
CORRETTORE DI STERZATA PNEUMO/IDRAULICO	1000

**PORTATTREZZI TANDEM PORTATA 16.000 KG + CARICO VERTICALE**

TIPO	PORTATA ASSALI	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI	PREZZO
<b>T2P 16 P K 55</b>	16.000 kg	5,50x2,55	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	25.400
				205/65R17,5 GEM	
				215/75R17,5 GEM.	
				225/75R17,5 GEM.	
				235/70R17,5 GEM	
				245/70R17,5 GEM	
				385/55 R 19,5 SINGOLE	25.700
				355/50 R 22,5 SINGOLE	25.700
				435/50 R 19,5 SINGOLE	26.100
				445/45 R 19,5 SINGOLE	26.300
<b>T2P 16 P K 60</b>	16.000 KG	6X2,55	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	25.600
				205/65R17,5 GEM	
				215/75R17,5 GEM.	
				225/75R17,5 GEM.	
				235/70R17,5 GEM	
				245/70R17,5 GEM	
				385/55 R 19,5 SINGOLE	25.900
				355/50 R 22,5 SINGOLE	25.900
				435/50 R 19,5 SINGOLE	26.300
				445/45 R 19,5 SINGOLE	26.500
<b>T2P 16 P K 65</b>	16.000 kg	6,50x2,55	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	26.350
				205/65R17,5 GEM	
				215/75R17,5 GEM.	
				225/75R17,5 GEM.	
				235/70R17,5 GEM	
				245/70R17,5 GEM	
				385/55 R 19,5 SINGOLE	26.650
				355/50 R 22,5 SINGOLE	26.650
				435/50 R 19,5 SINGOLE	27.050
				445/45 R 19,5 SINGOLE	27.250
<b>T2P 16 P K 70</b>	16.000 kg	7,00x2,55	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	27.100
				205/65R17,5 GEM	
				215/75R17,5 GEM.	
				225/75R17,5 GEM.	
				235/70R17,5 GEM	
				245/70R17,5 GEM	
				385/55 R 19,5 SINGOLE	27.400
				355/50 R 22,5 SINGOLE	27.400
				435/50 R 19,5 SINGOLE	27.800
				445/45 R 19,5 SINGOLE	28.000

<b>T2P 16 P K 75</b>	16.000 kg	7,50X2,55	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	27.850	
				205/65R17,5 GEM		
				215/75R17,5 GEM.		
				225/75R17,5 GEM.		
				235/70R17,5 GEM		
				245/70R17,5 GEM		
				385/55 R 19,5 SINGOLE		28.150
				355/50 R 22,5 SINGOLE		28.150
				435/50 R 19,5 SINGOLE		28.550
				445/45 R 19,5 SINGOLE		28.750
<b>T2P 16 P K 80</b>	16.000 kg	8,00X2,55	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	28.600	
				205/65R17,5 GEM		
				215/75R17,5 GEM.		
				225/75R17,5 GEM.		
				235/70R17,5 GEM		
				245/70R17,5 GEM		
				385/55 R 19,5 SINGOLE		28.900
				355/50 R 22,5 SINGOLE		28.900
				435/50 R 19,5 SINGOLE		29.300
				445/45 R 19,5 SINGOLE		29.500



#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

RIBALTAMENTO TRAMITE DUE MARTINETTI A DOPPIO EFFETTO

SOSPENSIONI A BALESTRA CANTILEVER PASSO 1200

ASSALI CON FRENI 300x200 OMOLOGATI 105 KM/H

RAMPE POSTERIORI DI CARICO DIVISE IN META' DIMENSIONI 101X90 CM

PIEDINO IDRAULICO

2° ASSE AUTOSTERZANTE CON CORRETTORE DI STERZATA PNEUMO/IDRAULICO

CASSETTA PORTATTREZZI

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

LUCI DI INGOMBRO A LED

FANALERIA A LED

**ACCESSORI A RICHIESTA**

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG (IN AGGIUNTA)</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG (IN AGGIUNTA)</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE (IN AGGIUNTA)</b>	300
<b>DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI</b>	300
ASSI FISSI SCALARE	1.750
PORTA BALLONI	1.100
STRISCE IN GOMMA SUL PIANALE al metro lineare	70
TRAVERSINE PER GRAPPAGGIO SALDATE SUL PIANALE	250
STERZATA COMANDATA	A PREVENTIVO
FORI NEL PIANALE	50
PALI IN FERRO AL METRO	70
SPONDE A LISTELLI IN ALLUMINIO PER CASSETTE	3.100
RAMPE IDRAULICHE	1.100
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	350
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	550
TIMONE STERZANTE	4.200
VERSIONE 60 KM/H	700
PIANALE LATERALE IN LEGNO DI LARICE SPESSORE 42 MM	3.500
ROTOFARO POSTERIORE ALOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
SGANCIO AUTOMATICO DEL PIANALE CON CILINDRO DE E VALVOLA DI SEQUENZA	1.100

**ATTENZIONE!!!!!!!!!!****POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO****OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400

## PORTATTREZZI TANDEM PORTATA 18.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALI	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI	PREZZO
<b>T2P 18 P K 55</b>	18.000 kg	5,50x2,55	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	25.800
				205/65R17,5 GEM	
				215/75R17,5 GEM.	
				225/75R17,5 GEM.	
				235/70R17,5 GEM	
				245/70R17,5 GEM	
				385/55 R 19,5 SINGOLE	26.100
				355/50 R 22,5 SINGOLE	26.100
				435/50 R 19,5 SINGOLE	26.500
445/45 R 19,5 SINGOLE	26.700				
<b>T2P 18 P K 60</b>	18.000 KG	6X2,55	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	26.000
				205/65R17,5 GEM	
				215/75R17,5 GEM.	
				225/75R17,5 GEM.	
				235/70R17,5 GEM	
				245/70R17,5 GEM	
				385/55 R 19,5 SINGOLE	26.300
				355/50 R 22,5 SINGOLE	26.300
				435/50 R 19,5 SINGOLE	26.700
445/45 R 19,5 SINGOLE	26.900				
<b>T2P 18 P K 65</b>	18.000 kg	6,50x2,55	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	26.750
				205/65R17,5 GEM	
				215/75R17,5 GEM.	
				225/75R17,5 GEM.	
				235/70R17,5 GEM	
				245/70R17,5 GEM	
				385/55 R 19,5 SINGOLE	27.050
				355/50 R 22,5 SINGOLE	27.050
				435/50 R 19,5 SINGOLE	27.450
445/45 R 19,5 SINGOLE	27.650				
<b>T2P 18 P K 70</b>	18.000 kg	7,00x2,55	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	27.500
				205/65R17,5 GEM	
				215/75R17,5 GEM.	
				225/75R17,5 GEM.	
				235/70R17,5 GEM	
				245/70R17,5 GEM	
				385/55 R 19,5 SINGOLE	27.800
				355/50 R 22,5 SINGOLE	27.800
				435/50 R 19,5 SINGOLE	28.200
445/45 R 19,5 SINGOLE	28.400				

<b>T2P 18 P K 75</b>	18.000 kg	7,50X2,55	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	28.250	
				205/65R17,5 GEM		
				215/75R17,5 GEM.		
				225/75R17,5 GEM.		
				235/70R17,5 GEM		
				245/70R17,5 GEM		
				385/55 R 19,5 SINGOLE		28.550
				355/50 R 22,5 SINGOLE		28.550
				435/50 R 19,5 SINGOLE		28.950
				445/45 R 19,5 SINGOLE		29.150
<b>T2P 18 P K 80</b>	18.000 kg	8,00X2,55	PNEUMATICA	205/75R17,5 GEM.	29.000	
				205/65R17,5 GEM		
				215/75R17,5 GEM.		
				225/75R17,5 GEM.		
				235/70R17,5 GEM		
				245/70R17,5 GEM		
				385/55 R 19,5 SINGOLE		29.300
				355/50 R 22,5 SINGOLE		29.300
				435/50 R 19,5 SINGOLE		29.700
				445/45 R 19,5 SINGOLE		29.900



#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

RIBALTAMENTO TRAMITE DUE MARTINETTI A DOPPIO EFFETTO

SOSPENSIONI A BALESTRA CANTILEVER PASSO 1360

ASSALI CON FRENI 300x200 OMOLOGATI 105 KM/H

RAMPE POSTERIORI DI CARICO DIVISE IN META' DIMENSIONI 101X90 CM

PIEDINO IDRAULICO

2° ASSE AUTOSTERZANTE CON CORRETTORE DI STERZATA PNEUMO/IDRAULICO

CASSETTA PORTATTREZZI

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

LUCI DI INGOMBRO A LED

FANALERIA A LED

**ACCESSORI A RICHIESTA**

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG (IN AGGIUNTA)</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG (IN AGGIUNTA)</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE (IN AGGIUNTA)</b>	300
<b>DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI</b>	300
ASSI FISSI SCALARE	1.750
PORTA BALLONI	1.100
STRISCE IN GOMMA SUL PIANALE al metro lineare	70
TRAVERSINE PER GRAPPAGGIO SALDATE SUL PIANALE	250
STERZATA COMANDATA	A PREVENTIVO
FORI NEL PIANALE	50
PALI IN FERRO AL METRO	70
SPONDE A LISTELLI IN ALLUMINIO PER CASSETTE	3.100
RAMPE IDRAULICHE	1.100
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	350
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	550
TIMONE STERZANTE	4.200
VERSIONE 60 KM/H	700
PIANALE LATERALE IN LEGNO DI LARICE SPESSORE 42 MM	3.500
ROTOFARO POSTERIORE ALOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
SGANCIO AUTOMATICO DEL PIANALE CON CILINDRO DE E VALVOLA DI SEQUENZA	1.100

**ATTENZIONE!!!!!!!!!!****POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO****OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400

**CARRELLONI BIASSE TANDEM FISSO, CON FRENATURA PNEUMATICA E RAMPE  
IDRAULICHE 16.000 KG + CARICO VERTICALE**

TIPO	PORTATA	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI USATI	PREZZO
T2P 16 P F 55	16.000 kg	5,50x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO SINGOLO</b>	
				355/50 R 22,5	25.900
				385/55 R19.5	25.900
				435/50 R19.5	26.300
				445/45 R19.5	26.500
				<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				215/75 R17.5	27.200
				245/70 R17.5	
				225/75 R17.5	
				235/75 R17.5	
T2P 16 P F 60	16.000 kg	6,00x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO SINGOLO</b>	
				355/50 R 22,5	26.600
				385/55 R19.5	26.600
				435/50 R19.5	27.000
				445/45 R19.5	27.200
				<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				215/75 R17.5	27.900
				245/70 R17.5	
				225/75 R17.5	
				235/75 R17.5	
T2P 16 P F 65	16.000 kg	6,50x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO SINGOLO</b>	
				385/55 R19.5	27.300
				355/50 R 22,5	27.300
				435/50 R19.5	27.700
				445/45 R19.5	27.900
				<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				215/75 R17.5	28.600
				245/70 R17.5	
				225/75 R17.5	
				235/75 R17.5	
T2P 16 P F 70	16.000 kg	7,00x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO SINGOLO</b>	
				385/55 R19.5	27.800
				355/50 R 22,5	27.800
				435/50 R19.5	28.200
				445/45 R19.5	28.400
				<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				205/65 R17.5	29.200
				215/75 R17.5	
				245/70 R17.5	
				205/75 R17.5	

<b>T2P 16 P F 75</b>	16.000 kg	7,50x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO SINGOLO</b>	
				355/50 R 22,5	28.500
				385/55 R19.5	28.500
				435/50 R19.5	28.900
				445/45 R19.5	29.100
				<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				215/75 R17.5	29.900
				245/70 R17.5	
				225/75 R17.5	
				235/75 R17.5	
<b>T2P 16 P F 80</b>	16.000 kg	8,00x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO SINGOLO</b>	
				355/50 R 22,5	29.200
				385/55 R19.5	29.200
				435/50 R19.5	29.600
				445/45 R19.5	29.800
				<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				215/75 R17.5	30.600
				245/70 R17.5	
				225/75 R17.5	
				235/75 R17.5	



#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

PIANALE IN LAMIERA BUGNATA

NUMERO 9 VERICELLI

PIEDINO IDRAULICO

RAMPE IDRAULICHE CON DISTRIBUTORE POSTERIORE DE + FLOTTANTE

ASSALI ADR BLACK BULL Q130 FRENO 406X140 VERSIONI A RUOTA SINGOLA

ASSALI ADR BLACK BULL Q130 FRENO 300X200 VERSIONI A RUOTE GEMELLATE

BALESTRE ADR 4 FOGLIE TIPO KE 76

CORRETTORE DI FRENATA

2° ASSE AUTOSTERZANTE CON CORRETTORE DI STERZATA PNEUMO/IDRAULICO

LUCI DI INGOMBRO A LED

FANALERIA POSTERIORE A LED

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

**ACCESSORI A RICHIESTA**

OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG (IN AGGIUNTA)	200
OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG (IN AGGIUNTA)	200
OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG	500
OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE (IN AGGIUNTA)	300
DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI	300
2° ASSE FISSO	SCALARE 1.700
NUMERO 2 PORTABALLONI TIPO ALTO CON SPORGENZA OMOLOGATA	650
NUMERO 2 PORTABALLONI TIPO BASSO	400
CASSETTA PORTATTREZZI	60
N° 2 STRUTTURE IN TUBOLARE PER CASSONI	350
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	750
RAMPE SDOPPIATE	1.100
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	1.200
RAMPE TRASLABILI IDRAULICHE	2.000
FORI NEL PIANALE	50
PALI IN FERRO AL METRO	70
PALI LATERALI CONTENIMENTO BALLONI	1.100
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
TIMONE STERZANTE	5.500
SOSPENSIONI IDRAULICA DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	3.650
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.600
SOSPENSIONI ADR KD100 2 FOGLIE SEMPLIFICATE	SCALARE 650
PIANALE LATERALE IN LEGNO DI LARICE SPESSORE 42 MM	3.500
CUNEO POSTERIORE	500
VERICELLI DIAMETRO 60 RINFORZATI CADAUNO	18
ROTOFARO POSTERIORE A LOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
VERSIONE 60 KM/H	700
VERSIONE H CON PIANALE DRITTO SENZA RAMPE	SCALARE 2.000
VERSIONE G/J CON POSTO GRU	A PREVENTIVO

**ATTENZIONE!!!!!!!!!!****POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO****OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400

**CARRELLONI BIASSE TANDEM FISSO, CON FRENATURA PNEUMATICA E RAMPE  
IDRAULICHE 18.000 KG + CARICO VERTICALE**

TIPO	PORTATA	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>T2P 18 P F 55</b>	18.000 kg	5,50x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO SINGOLO</b>	
				355/50 R 22,5	26.900
				385/55 R19.5	26.900
				435/50 R19.5	27.300
				445/45 R19.5	27.500
				<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				215/75 R17.5	28.200
				245/70 R17.5	
				225/75 R17.5	
				235/75 R17.5	
<b>T2P 18 P F 60</b>	18.000 kg	6,00x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO SINGOLO</b>	
				355/50 R 22,5	27.600
				385/55 R19.5	27.600
				435/50 R19.5	28.000
				445/45 R19.5	28.200
				<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				215/75 R17.5	28.900
				245/70 R17.5	
				225/75 R17.5	
				235/75 R17.5	
<b>T2P 18 P F 65</b>	18.000 kg	6,50x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO SINGOLO</b>	
				385/55 R19.5	28.300
				355/50 R 22,5	28.300
				435/50 R19.5	28.700
				445/45 R19.5	28.900
				<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				215/75 R17.5	29.600
				245/70 R17.5	
				225/75 R17.5	
				235/75 R17.5	
<b>T2P 18 P F 70</b>	18.000 kg	7,00x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO SINGOLO</b>	
				385/55 R19.5	28.800
				355/50 R 22,5	28.800
				435/50 R19.5	29.200
				445/45 R19.5	29.400
				<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				205/65 R17.5	30.200
				215/75 R17.5	
				245/70 R17.5	
				205/75 R17.5	

<b>T2P 18 P F 75</b>	18.000 kg	7,50x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO SINGOLO</b>	
				355/50 R 22,5	29.500
				385/55 R19.5	29.500
				435/50 R19.5	29.900
				445/45 R19.5	30.100
				<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				215/75 R17.5	30.900
				245/70 R17.5	
				225/75 R17.5	
				235/75 R17.5	
<b>T2P 18 P F 80</b>	18.000 kg	8,00x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO SINGOLO</b>	
				355/50 R 22,5	30.200
				385/55 R19.5	30.200
				435/50 R19.5	30.600
				445/45 R19.5	30.800
				<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				215/75 R17.5	31.600
				245/70 R17.5	
				225/75 R17.5	
				235/75 R17.5	



#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

PIANALE IN LAMIERA BUGNATA

NUMERO 9 VERICELLI

PIEDINO IDRAULICO

RAMPE IDRAULICHE CON DISTRIBUTORE POSTERIORE DE + FLOTTANTE

ASSALI ADR BLACK BULL Q130 FRENO 406X140 VERSIONI A RUOTA SINGOLA

ASSALI ADR BLACK BULL Q130 FRENO 300X200 VERSIONI A RUOTE GEMELLATE

BALESTRE ADR 4 FOGLIE TIPO KE 76

CORRETTORE DI FRENATA

2° ASSE AUTOSTERZANTE CON CORRETTORE DI STERZATA PNEUMO/IDRAULICO

LUCI DI INGOMBRO A LED

FANALERIA POSTERIORE A LED

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

**ACCESSORI A RICHIESTA**

OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG (IN AGGIUNTA)	200
OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG (IN AGGIUNTA)	200
OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG	500
OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE (IN AGGIUNTA)	300
DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI	300
2° ASSE FISSO	SCALARE 1.700
NUMERO 2 PORTABALLONI TIPO ALTO CON SPORGENZA OMOLOGATA	650
NUMERO 2 PORTABALLONI TIPO BASSO	400
CASSETTA PORTATTREZZI	60
N° 2 STRUTTURE IN TUBOLARE PER CASSONI	350
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	750
RAMPE SDOPPIATE	1.100
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	1.200
RAMPE TRASLABILI IDRAULICHE	2.000
FORI NEL PIANALE	50
PALI IN FERRO AL METRO	70
PALI LATERALI CONTENIMENTO BALLONI	1.100
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
TIMONE STERZANTE	5.500
SOSPENSIONI IDRAULICA DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	3.650
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.600
SOSPENSIONI ADR KB100 3 FOGLIE CON TIRANTE	650
PIANALE LATERALE IN LEGNO DI LARICE SPESSORE 42 MM	3.500
CUNEO POSTERIORE	500
VERICELLI DIAMETRO 60 RINFORZATI CADAUNO	18
ROTOFARO POSTERIORE A LOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
VERSIONE 60 KM/H	700
VERSIONE H CON PIANALE DRITTO SENZA RAMPE	SCALARE 2.000
VERSIONE G/J CON POSTO GRU	A PREVENTIVO

**ATTENZIONE!!!!!!!!!!****POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO****OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE****SOVRAPPREZZO EURO 400**

**TANDEM SPONDE SMONTABILI SERIE RIBASSATA TRILATERALI 16.000 KG + CARICO  
OCCHIONE DOPPIO USO**

TIPO	PORTATA ASSALI	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>T2K16P N45</b>	16.000 kg	4,50x2,10x1,20	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	25.600
				385/55 R 19,5	26.000
				435/50 R 19,5	26.400
				445/45 R 19,5	26.600
				425/65 R 22,5	26.600
				445/65 R 22,5 NUOVE	29.000
<b>T2K16P N50</b>	16.000 kg	5,00x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	28.600
				385/55 R 19,5	29.000
				435/50 R 19,5	29.400
				445/45 R 19,5	29.600
				425/65 R 22,5	29.600
				445/65 R 22,5 NUOVE	32.000
<b>T2K16P N50</b>	16.000 kg	5,00x2,20x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	28.100
				385/55 R 19,5	28.500
				435/50 R 19,5	28.900
				445/45 R 19,5	29.300
				425/65 R 22,5	29.300
				445/65 R 22,5 NUOVE	31.500
<b>T2K16P N55</b>	16.000 kg	5,50x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	31.600
				385/55 R 19,5	32.000
				435/50 R 19,5	32.400
				445/45 R 19,5	32.600
				425/65 R 22,5	32.600
				445/65 R 22,5 NUOVE	35.000
<b>T2K16P N60</b>	16.000 kg	6,00x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	35.250
				385/55 R 19,5	35.650
				435/50 R 19,5	36.050
				445/45 R 19,5	36.250
				425/65 R 22,5	36.250
				445/65 R 22,5 NUOVE	38.650
<b>T2K16P N65</b>	16.000 kg	6,50x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	38.900
				385/55 R 19,5	39.300
				435/50 R 19,5	39.700
				445/45 R 19,5	39.900
				425/65 R 22,5	39.900
				445/65 R 22,5 NUOVE	42.300

# **ATTENZIONE!!!!!!!!!!**

## **POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

### **OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO -TELAIO TUBOLARE FE 510 - BASCULANTE CON DUE CILINDRI DE - SOSPENSIONI INDUSTRIALI TIPO ADR KE 76 4 FOGLIE CON TIRANTE - PIEDINO IDRAULICO - ASSALE POSTERIORE STERZANTE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO - BOCCHETTA SCARICO CEREALI - ALTEZZA PIANO DI CARICO DA TERRA 108 CM - CORRETTORE DI FRENATA - TRISTOP SCALETTA IN FERRO - SPONDE DIVISE A META' ( TRANNE PER VERSIONE C45 )  
ASSALI ADR BLACK BULL Q130 FRENO 406X140 OMOLOGATI 105 KM/H  
LUCI INGOMBRO A LED - FANALERIA FULL LED  
OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO  
2° ASSE STERZANTE CON CORRETTORE DI STERZATA PNEUMO/IDRAULICO

#### **ACCESSORI A RICHIESTA**

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )</b>	300
<b>DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI</b>	300
RIBALTAMENTO MEDIANTE POMPA MOTORE	1.800
RIBALTAMENTO A POMPA 60 LT. NORMALE	750
POMPA RIBALTAMENTO INDUSTRIALE CON DISCESA PNEUMATICA	1.100
STERZATA COMANDATA	A RICHIESTA
FORI NEL PIANALE CADAUNO	50
TUBI IN FERRO AL METRO	70
VERSIONE 60 KM/H COMPRESIVA DI PARACICLI	750
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	3.650
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.600
BALESTRE ADR KD100 SEMPLIFICATO DUE FOGLIE	SCALARE 650
APERTURA IDRAULICA LATERALE DELLA SPONDA IN UN PEZZO UNICO PER SCARICO UVA	2.400
CASSETTA PORTATTREZZI CON TANICA LAVAMANI	200
CENTINA CENTRALE PER TELONE	550
VERSIONE CON BOOGIE ADR ( SOSPENSIONE A CANTILEVER )	MEDESIMO PREZZO
SGANCIO AUTOMATICO DEL PIANALE CON CILINDRO DE E VALVOLA DI SEQUENZA	1.100

#### **SPONDE E SOVRASPONDE**

<b>DIMENSIONE CASSONE</b>	<b>ALTEZZA CM</b>	<b>PREZZO</b>	<b>ZINCATURA</b>
4,50x2,20-2,00	60	1.700	660
4,50x2,20-2,00	70	1.930	700
5,00x2,38-2,20	40	1.710	500
5,00x2,38-2,20	70	1.910	700
5,50x2,38	40	1.800	600
5,50x2,38	70	2.000	1.000
6,00x2,38	40	2.080	700
6,00x2,38	70	2.280	1.050
SOVRASPONDE PER TUTTI I MODELLI AD INCASTRO		1.000	
SPONDE LATERALI DIVISE CON PIANTONE CENTRALE		550	

**TANDEM SPONDE SMONTABILI SERIE RIBASSATA TRILATERALI 18.000 KG + CARICO  
OCCHIONE DOPPIO USO**

TIPO	PORTATA ASSALI	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>T2K16P N45</b>	18.000 kg	4,50x2,10x1,20	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	26.600
				385/55 R 19,5	27.000
				435/50 R 19,5	27.400
				445/45 R 19,5	27.600
				425/65 R 22,5	27.600
				445/65 R 22,5 NUOVE	30.000
<b>T2K16P N50</b>	18.000 kg	5,00x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	29.600
				385/55 R 19,5	30.000
				435/50 R 19,5	30.400
				445/45 R 19,5	30.600
				425/65 R 22,5	30.600
				445/65 R 22,5 NUOVE	33.000
<b>T2K16P N50</b>	18.000 kg	5,00x2,20x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	29.100
				385/55 R 19,5	29.500
				435/50 R 19,5	29.900
				445/45 R 19,5	30.300
				425/65 R 22,5	30.300
				445/65 R 22,5 NUOVE	32.500
<b>T2K16P N55</b>	18.000 kg	5,50x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	32.600
				385/55 R 19,5	33.000
				435/50 R 19,5	33.400
				445/45 R 19,5	33.600
				425/65 R 22,5	33.600
				445/65 R 22,5 NUOVE	36.000
<b>T2K16P N60</b>	18.000 kg	6,00x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	36.250
				385/55 R 19,5	36.650
				435/50 R 19,5	37.050
				445/45 R 19,5	37.250
				425/65 R 22,5	37.250
				445/65 R 22,5 NUOVE	39.650
<b>T2K16P N65</b>	18.000 kg	6,50x2,38x1,40	PNEUMATICA	385/65 R 22,5	39.900
				385/55 R 19,5	40.300
				435/50 R 19,5	40.700
				445/45 R 19,5	40.900
				425/65 R 22,5	40.900
				445/65 R 22,5 NUOVE	43.300

# **ATTENZIONE!!!!!!!**

## **POSSIBILITA' DI VARIARE IN LARGHEZZA E LUNGHEZZA IL RIMORCHIO**

### **OGNI 10 CM DI VARIAZIONE IN UNA DELLE DUE MISURE**

SOVRAPPREZZO EURO 400

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

RIBALTAMENTO INNESTO RAPIDO -TELAIO TUBOLARE FE 510 - BASCULANTE CON DUE CILINDRI DE - SOSPENSIONI INDUSTRIALI TIPO ADR KE 76 4 FOGLIE CON TIRANTE - PIEDINO IDRAULICO - ASSALE POSTERIORE STERZANTE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO - BOCCHETTA SCARICO CEREALI - ALTEZZA PIANO DI CARICO DA TERRA 108 CM - CORRETTORE DI FRENATA - TRISTOP SCALETTA IN FERRO - SPONDE DIVISE A META' ( TRANNE PER VERSIONE C45 )  
ASSALI ADR BLACK BULL Q130 FRENO 406X140 OMOLOGATI 105 KM/H  
LUCI INGOMBRO A LED - FANALERIA FULL LED  
OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO  
2° ASSE STERZANTE CON CORRETTORE DI STERZATA PNEUMO/IDRAULICO

#### **ACCESSORI A RICHIESTA**

OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG	500
OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )	300
DIFFERENZA PER OCCHIONE 4 POSIZIONI	300
RIBALTAMENTO MEDIANTE POMPA MOTORE	1.800
RIBALTAMENTO A POMPA 60 LT. NORMALE	750
POMPA RIBALTAMENTO INDUSTRIALE CON DISCESA PNEUMATICA	1.100
STERZATA COMANDATA	A RICHIESTA
FORI NEL PIANALE CADAUNO	50
TUBI IN FERRO AL METRO	70
VERSIONE 60 KM/H COMPRESIVA DI PARACICLI	750
TIMONE STERZANTE	5.500
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	3.650
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.600
BALESTRE ADR KD100 SEMPLIFICATO DUE FOGLIE	SCALARE 650
APERTURA IDRAULICA LATERALE DELLA SPONDA IN UN PEZZO UNICO PER SCARICO UVA	2.400
CASSETTA PORTATTREZZI CON TANICA LAVAMANI	200
CENTINA CENTRALE PER TELONE	550
VERSIONE CON BOOGIE ADR ( SOSPENSIONE A CANTILEVER )	MEDESIMO PREZZO
SGANCIO AUTOMATICO DEL PIANALE CON CILINDRO DE E VALVOLA DI SEQUENZA	1.100

#### **SPONDE E SOVRASPONDE**

DIMENSIONE CASSONE	ALTEZZA CM	PREZZO	ZINCATURA
4,50x2,20-2,00	60	1.700	660
4,50x2,20-2,00	70	1.930	700
5,00x2,38-2,20	40	1.710	500
5,00x2,38-2,20	70	1.910	700
5,50x2,38	40	1.800	600
5,50x2,38	70	2.000	1.000
6,00x2,38	40	2.080	700
6,00x2,38	70	2.280	1.050
SOVRASPONDE PER TUTTI I MODELLI AD INCASTRO		1.000	
SPONDE LATERALI DIVISE CON PIANTONE CENTRALE		550	

## CARRELLONI TRE ASSI CON RAMPE IDRAULICHE RUOTE GEMELLATE

TIPO	PORTATA	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI NUOVI GEMELLATI	PREZZO
<b>R3P24P A80</b>	24.000 KG	8,00x2,50	PNEUMATICA	235/75 R17,5 PIRELLI	35.400
				245/70 R17,5 PIRELLI	
<b>R3P24P A85</b>	24.000 kg	8,50x2,50	PNEUMATICA	235/75 R17,5 PIRELLI	37.800
				245/70 R17,5 PIRELLI	
<b>R3P24P A97</b>	24.000 kg	9,70x2,50	PNEUMATICA	235/75 R17,5 PIRELLI	40.300
				245/70 R17,5 PIRELLI	
<b>R3P24P A12</b>	24.000 kg	10,2x2,50	PNEUMATICA	235/75 R17,5 PIRELLI	42.150
				245/70 R17,5 PIRELLI	



**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

PIANALE IN LAMIERA STRIATA 40/10

ASSALI ADR BLACK BULL Q120 FRENO 300X200

BALESTRE INDUSTRIALI ADR CON TIRANTE

RAMPE IDRAULICHE CON DISTRIBUTORE POSTERIORE DE + FLOTTANTE

PIEDINI POSTERIORI MECCANICI AUTOMATICI

3° ASSE AUTOSTERZANTE

CORRETTORE DI FRENATA

CORRETTORE DI STERZATA

BARRA PARACICLI LATERALE IN ALLUMINIO

LUCI DI INGOMBRO LED

FANALERIA POSTERIORE LED

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

**ACCESSORI A RICHIESTA**

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )</b>	300
NUMERO 2 PORTABALLONI TIPO ALTO	650
NUMERO 2 PORTABALLONI TIPO BASSO	450
SISTEMA DI LEGATURA ROTOBALLE AUTOMATICO	1.850
NUMERO 2 STABILIZZATORI IDRAULICI POSTERIORI	1.550
STRISCE IN GOMMA SUL PIANALE al metro lineare	70
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	750
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	1.200
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	2.000
RAMPE SDOPPIATE	1.100
FORI NEL PIANALE	50
PALI IN FERRO AL METRO	70
PALI LATERALI PER CONTENIMENTO BALLONI	1100
PIANALE LATERALE IN LEGNO DI LARICE SPESSORE 42 MM	3.500
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	4.650
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD	4.650
CUNEO POSTERIORE IN LAMIERA	500
ROTOFARO POSTERIORE A LOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
RALLA V.ORLANDI PORTATA 16.000 KG @105 KM/H	550
SOSPENSIONI ADR KW100	1.850



## CARRELLONI TRE ASSI PIANALE DRITTO RUOTE GEMELLATE

TIPO	PORTATA	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI NUOVI GEMELLATI	PREZZO
<b>R3P24P B80</b>	24.000 KG	8,00x2,50	PNEUMATICA	235/75 R17,5 PIRELLI	32.600
				245/70 R17,5 PIRELLI	
<b>R3P24P B85</b>	24.000 kg	8,50x2,50	PNEUMATICA	235/75 R17,5 PIRELLI	35.000
				245/70 R17,5 PIRELLI	
<b>R3P24P B97</b>	24.000 kg	9,70x2,50	PNEUMATICA	235/75 R17,5 PIRELLI	37.500
				245/70 R17,5 PIRELLI	
<b>R3P24P B12</b>	24.000 kg	10,2x2,50	PNEUMATICA	235/75 R17,5 PIRELLI	39.350
				245/70 R17,5 PIRELLI	



**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

PIANALE IN LAMIERA STRIATA 40/10

ASSALI ADR BLACK BULL Q120 FRENO 300X100

BALESTRE INDUSTRIALI ADR CON TIRANTE

RAMPE IDRAULICHE CON DISTRIBUTORE POSTERIORE DE + FLOTTANTE

PIEDINI POSTERIORI MECCANICI AUTOMATICI

3° ASSE AUTOSTERZANTE

CORRETTORE DI FRENATA

CORRETTORE DI STERZATA

BARRA PARACICLI LATERALE IN ALLUMINIO

LUCI DI INGOMBRO LED

FANALERIA POSTERIORE LED

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

**ACCESSORI A RICHIESTA**

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )</b>	300
NUMERO 2 PORTABALLONI TIPO ALTO	650
NUMERO 2 PORTABALLONI TIPO BASSO	450
SISTEMA DI LEGATURA ROTOBALLE AUTOMATICO	1.850
NUMERO 2 STABILIZZATORI IDRAULICI POSTERIORI	1.550
STRISCE IN GOMMA SUL PIANALE al metro lineare	70
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	750
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	1.200
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	2.000
RAMPE SDOPPIATE	1.100
FORI NEL PIANALE	50
PALI IN FERRO AL METRO	70
PALI LATERALI PER CONTENIMENTO BALLONI	1100
PIANALE LATERALE IN LEGNO DI LARICE SPESSORE 42 MM	3.500
CENTINA A SOLLEVAMENTO IDRAULICO	11.000
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	4.650
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD	4.650
CUNEO POSTERIORE IN LAMIERA	500
ROTOFARO POSTERIORE A LOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
RALLA V.ORLANDI PORTATA 16.000 KG @105 KM/H	550
SOSPENSIONI ADR KW100	1.850
STERZATA COMANDATA ELETTRONICA RETROSYSTEM	8.200

## CARRELLONI QUATTRO ASSI CON RAMPE IDRAULICHE RUOTE GEMELLATE

TIPO	PORTATA	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI NUOVI GEMELLATI	PREZZO
R4P32P A85	32.000 kg	8,50x2,50	PNEUMATICA	235/75 R17,5 PIRELLI	46.250
				245/70 R17,5 PIRELLI	
R4P32P A97	32.000 kg	9,70x2,50	PNEUMATICA	235/75 R17,5 PIRELLI	48.750
				245/70 R17,5 PIRELLI	
R4P32P A12	32.000 kg	10,2x2,50	PNEUMATICA	235/75 R17,5 PIRELLI	50.550
				245/70 R17,5 PIRELLI	



**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

PIANALE IN LAMIERA STRIATA 40/10

ASSALI ADR BLACK BULL Q120 FRENO 300X200

BALESTRE INDUSTRIALI ADR CON TIRANTE

RAMPE IDRAULICHE CON DISTRIBUTORE POSTERIORE DE + FLOTTANTE

PIEDINI POSTERIORI MECCANICI AUTOMATICI

3° ASSE AUTOSTERZANTE

CORRETTORE DI FRENATA

CORRETTORE DI STERZATA

BARRA PARACICLI LATERALE IN ALLUMINIO

LUCI DI INGOMBRO LED

FANALERIA POSTERIORE LED

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

**ACCESSORI A RICHIESTA**

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )</b>	300
NUMERO 2 PORTABALLONI TIPO ALTO	650
NUMERO 2 PORTABALLONI TIPO BASSO	450
SISTEMA DI LEGATURA ROTOBALLE AUTOMATICO	1.850
NUMERO 2 STABILIZZATORI IDRAULICI POSTERIORI	1.550
STRISCE IN GOMMA SUL PIANALE al metro lineare	70
VERSIONE RINFORZATA CON LAMIERA STRIATA 40/10	1.300
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	750
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	1.200
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	2.000
RAMPE SDOPPIATE	1.100
FORI NEL PIANALE	50
PALI IN FERRO AL METRO	70
PALI LATERALI PER CONTENIMENTO BALLONI	1100
PIANALE LATERALE IN LEGNO DI LARICE SPESSORE 42 MM	3.500
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.650
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD	6.650
CUNEO POSTERIORE IN LAMIERA	500
ROTOFARO POSTERIORE A LOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
RALLA V.ORLANDI PORTATA 16.000 KG @105 KM/H	550

## CARRELLONI QUATTRO ASSI PIANALE DRITTO RUOTE GEMELLATE

TIPO	PORTATA	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI NUOVI GEMELLATI	PREZZO
<b>R4P32P B85</b>	32.000 kg	8,50x2,50	PNEUMATICA	235/75 R17,5 PIRELLI	43.450
				245/70 R17,5 PIRELLI	
<b>R4P32P B97</b>	32.000 kg	9,70x2,50	PNEUMATICA	235/75 R17,5 PIRELLI	45.950
				245/70 R17,5 PIRELLI	
<b>R4P32P B12</b>	32.000 kg	10,2x2,50	PNEUMATICA	235/75 R17,5 PIRELLI	47.750
				245/70 R17,5 PIRELLI	



**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

PIANALE IN LAMIERA STRIATA 40/10

ASSALI ADR BLACK BULL Q120 FRENO 300X200

BALESTRE INDUSTRIALI ADR CON TIRANTE

RAMPE IDRAULICHE CON DISTRIBUTORE POSTERIORE DE + FLOTTANTE

PIEDINI POSTERIORI MECCANICI AUTOMATICI

3° ASSE AUTOSTERZANTE

CORRETTORE DI FRENATA

CORRETTORE DI STERZATA

BARRA PARACICLI LATERALE IN ALLUMINIO

LUCI DI INGOMBRO LED

FANALERIA POSTERIORE LED

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

**ACCESSORI A RICHIESTA**

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )</b>	300
NUMERO 2 PORTABALLONI TIPO ALTO	650
NUMERO 2 PORTABALLONI TIPO BASSO	450
SISTEMA DI LEGATURA ROTOBALLE AUTOMATICO	1.850
NUMERO 2 STABILIZZATORI IDRAULICI POSTERIORI	1.550
STRISCE IN GOMMA SUL PIANALE al metro lineare	70
VERSIONE RINFORZATA CON LAMIERA STRIATA 40/10	1.300
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	750
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	1.200
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	2.000
RAMPE SDOPPIATE	1.100
FORI NEL PIANALE	50
PALI IN FERRO AL METRO	70
PALI LATERALI PER CONTENIMENTO BALLONI	1100
PIANALE LATERALE IN LEGNO DI LARICE SPESSORE 42 MM	3.500
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	6.650
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD	6.650
CUNEO POSTERIORE IN LAMIERA	500
ROTOFARO POSTERIORE A LOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
RALLA V.ORLANDI PORTATA 16.000 KG @105 KM/H	550
CENTINA A SOLLEVAMENTO IDRAULICO	11.000

## RIMORCHI TRIDEM TRASPORTO ATTREZZI 30.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALI	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI NUOVI	PREZZO
T3P30P A70	30.000 kg	7,0x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				235/70R17,5 PIRELLI	44.550
				245/70R17,5 PIRELLI	
T3P30P A75	30.000 kg	7,5x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				235/70R17,5 PIRELLI	45.850
				245/70R17,5 PIRELLI	
T3P30P A80	30.000 kg	8,0x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				235/70R17,5 PIRELLI	47.150
				245/70R17,5 PIRELLI	
T3P30P A85	30.000 kg	8,5x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				235/70R17,5 PIRELLI	48.450
				245/70R17,5 PIRELLI	
T3P30P A90	30.000 kg	9,0x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				235/70R17,5 PIRELLI	49.750
				245/70 R 17,5 PIRELLI	



### ACCESSORI IN DOTAZIONE

PIANALE 40/10 STRIATO SENZA SPONDE

1° E 3° ASSALE AUTOSTERZANTE

SOSPENSIONI ADR 4 FOGLIE

ASSALI ADR BLACK BULL Q120 FRENO 300X200

RAMPE IDRAULICHE

PIEDINO IDRAULICO

CORRETTORE DI FRENATA

CORRETTORE DI STERZATA

LUCI INGOMBRO LED

FANALERIA POSTERIORE FULL LED

PARACICLI LATERALI IN ALLUMINIO

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

### ACCESSORI A RICHIESTA

OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )	200
OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG	500
OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )	300
N°2 STABILIZZATORI POSTERIORI IDRAULICI	1.550
PORTA BALLONE ALTO ANTERIORE	600
RAMPE SDOPPIATE	1.100
SISTEMA DI LEGATURA ROTOBALLE AUTOMATICO	1.850
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	750
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	1200
RAMPE TRASLABILI IDRAULICHE	2000
FORI NEL PIANALE	50
PALI IN FERRO AL METRO	70
PALI LATERALI PER CONTENIMENTO BALLONI	1100
PIANALE LATERALE IN LEGNO DI LARICE SPESSORE 42 MM	3.500
CUNEO POSTERIORE IN LAMIERA	500
ROTOFARO POSTERIORE A LOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
TIMONE STERZANTE	5.500
VERSIONE B A PIANALE DRITTO	SCALARE 2.000

## RIMORCHI TRIDEM TRASPORTO ATTREZZI 24.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALI	DIMENSIONI	FRENATURA	PNEUMATICI NUOVI	PREZZO
<b>T3P24P A70</b>	24.000 kg	7,0x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				235/70R17,5 PIRELLI	37.900
				245/70R17,5 PIRELLI	
<b>T3P24P A75</b>	24.000 kg	7,5x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				235/70R17,5 PIRELLI	38.300
				245/70R17,5 PIRELLI	
<b>T3P24P A80</b>	24.000 kg	8,0x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				235/70R17,5 PIRELLI	38.700
				245/70R17,5 PIRELLI	
<b>T3P24P A85</b>	24.000 kg	8,5x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				235/70R17,5 PIRELLI	39.150
				245/70R17,5 PIRELLI	
<b>T3P24P A90</b>	24.000 kg	9,0x2,50	PNEUMATICA	<b>MONTAGGIO GEMELLATO</b>	
				235/70R17,5 PIRELLI	40.000
				245/70 R 17,5 PIRELLI	



#### ACCESSORI IN DOTAZIONE

PIANALE 40/10 STRIATO SENZA SPONDE

1° E 3° ASSALE AUTOSTERZANTE

SOSPENSIONI ADR 4 FOGLIE

ASSALI FAD INDUSTRIALI FRENO 300X150

RAMPE IDRAULICHE

PIEDINO IDRAULICO

CORRETTORE DI FRENATA

CORRETTORE DI STERZATA

LUCI INGOMBRO LED

FANALERIA POSTERIORE FULL LED

PARACICLI LATERALI IN ALLUMINIO

OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO

#### ACCESSORI A RICHIESTA

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG ( IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE ( IN AGGIUNTA )</b>	300
N°2 STABILIZZATORI POSTERIORI IDRAULICI	1.550
PORTA BALLONE ALTO ANTERIORE	600
RAMPE SDOPPIATE	1.100
SISTEMA DI LEGATURA ROTOBALLE AUTOMATICO	1.850
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 2,5 TON CADAUNO	40
GANCI A SCOMPARSA NEL PIANALE 7 TON CADAUNO	100
VARIAZIONE DI LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELLE RAMPE	750
RAMPE TRASLABILI MECCANICHE	1200
RAMPE TRASLABILI IDRAULICHE	2000
FORI NEL PIANALE	50
PALI IN FERRO AL METRO	70
PALI LATERALI PER CONTENIMENTO BALLONI	1100
PIANALE LATERALE IN LEGNO DI LARICE SPESSORE 42 MM	3.500
CUNEO POSTERIORE IN LAMIERA	500
ROTOFARO POSTERIORE A LOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
TIMONE STERZANTE	5.500
VERSIONE B A PIANALE DRITTO	SCALARE 2.000

## MONOASSI SPANDILETAME 6.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI	PREZZO
<b>R1R 06 P E45</b>	6.000 kg	4,50x2,00x1,00 ALTEZZA COCLEE 150	385/55 R 19,5	22.600
			355/50 R 22,5	22.600
			435/50 R 19,5	22.800
			445/45 R 19,5	23.000
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE	23.650
<b>R1R 06 P E40</b>	6.000 kg	4,00x1,80x0,80 ALTEZZA COCLEE 130	385/55 R 19,5	19.150
			355/50 R 22,5	19.150
			435/50 R 19,5	19.350
			445/45 R 19,5	19.550
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE	20.200
<b>R1R 06 P E35</b>	6.000 kg	3,50x1,80x0,80 ALTEZZA COCLEE 130	385/55 R 19,5	18.850
			355/50 R 22,5	18.850
			435/50 R 19,5	19.250
			445/45 R 19,5	19.450
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE	19.900

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

DUE CATENE AL TAPPETO  
RETE DI PROTEZIONE POSTERIORE  
TAPPETO IN ABETE E SPONDE IN LARICE  
PER VERSIONE 45: AVANZAMENTO IDRAULICO AL TAPPETO  
OCCHIONE F2 CARICO VERTICALE 2500 KG  
FANALERIA FULL LED - LUCI DI INGOMBRO A LED  
BALESTRATO

### ACCESSORI A RICHIESTA



*RISPETTA LA  
NUOVA NORMA  
EN 690:2014*

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE</b>	300
<b>OCCHIONE CON PIASTRA 4 POSIZIONI</b>	300
4 CATENE AL TAPPETO CON TENDITORE IDRAULICO	2.000
PARATOIA POSTERIORE IDRAULICA + RIPARO POSTERIORE	2.700
AVANZAMENTO IDRAULICO INDIPENDENTE	1.750
COMANDO CON PULSANTIERA ELETTROIDRAULICA	1.800
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
TIMONE STERZANTE	5.500
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.750
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	3.000
BALESTRE ADR KD 2 FOGLIE DA 100	300
BALESTRE ADR KE 76 3 FOGLIE CON TIRANTE	650

## MONOASSI SPANDILETAME 8.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI	PREZZO
<b>R1R 08 P E45</b>	8.000 kg	4,50x2,00x1,00 ALTEZZA COCLEE 150	385/55 R 19,5	24.600
			355/50 R 22,5	24.600
			435/50 R 19,5	24.800
			445/45 R 19,5	25.000
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE	25.650
<b>R1R 08 P E40</b>	8.000 kg	4,00x1,80x0,80 ALTEZZA COCLEE 130	385/55 R 19,5	21.150
			355/50 R 22,5	21.150
			435/50 R 19,5	21.350
			445/45 R 19,5	21.550
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE	22.200
<b>R1R 08 P E35</b>	8.000 kg	3,50x1,80x0,80 ALTEZZA COCLEE 130	385/55 R 19,5	20.850
			355/50 R 22,5	20.850
			435/50 R 19,5	21.250
			445/45 R 19,5	21.450
			VF 480/45 R 17 BKT NUOVE	21.900

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

DUE CATENE AL TAPPETO  
RETE DI PROTEZIONE POSTERIORE  
TAPPETO IN ABETE E SPONDE IN LARICE  
PER VERSIONE 45: AVANZAMENTO IDRAULICO AL TAPPETO  
OCCHIONE F2 CARICO VERTICALE 2500 KG  
FANALERIA FULL LED - LUCI DI INGOMBRO A LED  
BALESTRATO  
OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1  
IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO



*RISPETTA LA  
NUOVA NORMA  
EN 690:2014*

### ACCESSORI A RICHIESTA

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG (IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG (IN AGGIUNTA)</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE (IN AGGIUNTA)</b>	300
<b>OCCHIONE CON PIASTRA 4 POSIZIONI</b>	300
4 CATENE AL TAPPETO CON TENDITORE IDRAULICO	2.000
PARATOIA POSTERIORE IDRAULICA + RIPARO POSTERIORE	2.700
AVANZAMENTO IDRAULICO INDIPENDENTE	1.750
COMANDO CON PULSANTIERA ELETTROIDRAULICA	1.800
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
TIMONE STERZANTE	5.500
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA ( NON PER RUOTE GEMELLATE )	2.750
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	3.000
BALESTRE ADR KD 2 FOGLIE DA 100	300
BALESTRE ADR KE 76 3 FOGLIE CON TIRANTE	650

## MONOASSI SPANDILETAME 10.000 KG + CARICO VERTICALE

TIPO	PORTATA ASSALE	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
R1R 10 P E50	10.000 kg	5,00x2,00x1,00 ALTEZZA COCLEE 150	385/55 R 19,5	26.000
			355/50 R 22,5	26.000
			435/50 R 19,5	26.100
			445/45 R 19,5	26.200
			385/65 R 22,5	25.850
			425/65 R 22,5	26.200
			445/65 R 22,5 NUOVE	27.500
			560/60 R 22,5 NUOVE	28.250
R1R 10 P E45	10.000 kg	4,50x2,00x1,00 ALTEZZA COCLEE 150	385/55 R 19,5	25.150
			355/50 R 22,5	25.150
			435/50 R 19,5	25.250
			445/45 R 19,5	25.350
			385/65 R 22,5	25.000
			425/65 R 22,5	25.350
			445/65 R 22,5 NUOVE	26.650
			560/60 R 22,5 NUOVE	27.400
R1R 10 P E40	10.000 kg	4,00x1,80x0,80 ALTEZZA COCLEE 130	385/55 R 19,5	21.700
			355/50 R 22,5	21.700
			435/50 R 19,5	21.800
			445/45 R 19,5	21.900
			385/65 R 22,5	21.550
			425/65 R 22,5	21.800
			445/65 R 22,5 NUOVE	23.100
			560/60 R 22,5 NUOVE	23.850
R1R 10 P E35	10.000 kg	3,50x1,80x0,80 ALTEZZA COCLEE 130	385/55 R 19,5	21.100
			355/50 R 22,5	21.100
			435/50 R 19,5	21.200
			445/45 R 19,5	21.300
			385/65 R 22,5	20.950
			425/65 R 22,5	21.300
			445/65 R 22,5 NUOVE	22.600
			560/60 R 22,5 NUOVE	23.350

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

DUE CATENE AL TAPPETO  
RETE DI PROTEZIONE POSTERIORE  
TAPPETO IN ABETE E SPONDE IN LARICE  
PER VERSIONE 45: AVANZAMENTO IDRAULICO AL TAPPETO  
OCCHIONE F2 CARICO VERTICALE 2500 KG  
FANALERIA FULL LED - LUCI DI INGOMBRO A LED  
BALESTRATO 4 FOGLIE CON TIRANTE ADR  
OCCHIONE BBM 7225 IMBULLONATO – BBM 7215 – D40 1 POSIZIONE IN ALTERNATIVA COME 1° EQUIPAGGIAMENTO



### ACCESSORI A RICHIESTA

<b>OCCHIONE D40 1 POSIZIONE IMBULLONATO 3.000 KG (IN AGGIUNTA )</b>	200
<b>OCCHIONE BBM 7215 IMBULLONATO 1 POSIZIONE 3500 KG (IN AGGIUNTA)</b>	200
<b>OCCHIONE K80 1 POSIZIONE IMBULLONATO 4.000 KG</b>	500
<b>OCCHIONE BBM 7225 CON ROTULA IMBULLONATO 1 POSIZIONE (IN AGGIUNTA)</b>	300
<b>OCCHIONE CON PIASTRA 4 POSIZIONI</b>	300
4 CATENE AL TAPPETO CON TENDITORE IDRAULICO	2.000
PARATOIA POSTERIORE IDRAULICA + RIPARO POSTERIORE	2.700
AVANZAMENTO IDRAULICO INDIPENDENTE	1.750
COMANDO CON PULSANTIERA ELETTROIDRAULICA	1.800
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	4.200
TIMONE STERZANTE	5.500
SOSPENSIONI IDRAULICHE DBD SYKA	2.150
SOSPENSIONI PNEUMATICHE ADR	2.400
BALESTRE ADR KB100 3 FOGLIE CON TIRANTE	350
BALESTRE ADR KW100 3 FOGLIE CON TIRANTE	1.000

RISPETTA LA  
NUOVA NORMA  
EN 690:2014

## RIMORCHIO SPANDILETAME TANDEM PORTATA 18.000 KG

TIPO	PORTATA ASSALI	FRENATURA	DIMENSIONI	PNEUMATICI USATI	PREZZO
<b>T2R 18 P D50</b>	18.000 kg	PNEUMATICA	5,00x2,00x1,00	385/65R22,5	54.300
				425/65R22,5	54.550
				445/65R22,5 NUOVE	55.650
				445/45 R 19,5	54.550
				560/60 R 22,5 BKT	57.450
<b>T2R 18 P D50</b> APPARECCHIATURA 5 SCATOLE PUNTONI IMBULLONATI	18.000 kg	PNEUMATICA	5,00x2,20x1,40	385/65R22,5	58.350
				425/65R22,5	58.600
				445/65R22,5 NUOVE	59.700
				445/45 R 19,5	58.600
				560/60 R 22,5 BKT	61.500
<b>T2R 18 P D55</b> APPARECCHIATURA 5 SCATOLE PUNTONI IMBULLONATI	18.000 kg	PNEUMATICA	5,50x2,20x1,40	385/65R22,5	59.250
				425/65R22,5	59.500
				445/65R22,5 NUOVE	60.600
				445/45 R 19,5	59.500
				560/60 R 22,5 BKT	62.400

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

OMOLOGAZIONE MR @ 60 KM/H  
PIEDINO IDRAULICO  
AVANZAMENTO TAPPETO IDRAULICO  
CON ATTACCO AL TRATTORE  
QUATTRO CATENE AL PIANALE  
FONDO IN LEGNO DI ABETE  
SPONDE IN LEGNO DI LARICE  
RETE DI PROTEZIONE POSTERIORE  
APPARECCHIATURA TIPO BERMA  
TENDICATENE IDRAULICO CON  
POMPA MANUALE  
ASSALI ADR BLACK BULL Q150 FRENO 420X180  
FANALERIA FULL LED  
LUCI INGOMBRO LED  
PARAFANGHI SU TUTTE LE RUOTE  
BARRA PARAINCASTRO  
BARRA PARACICLI  
CORRETTORE DI STERZATA  
CORRETTORE DI FRENATA  
SOSPENSIONI ADR KW100  
PARATOIA IDRAULICA INTERNA ED ESTERNA



## ACCESSORI A RICHIESTA

AVANZAMENTO TAPPETO IDRAULICO INDIPENDENTE	1.750
COMANDO CON PULSANTIERA 2 FUNZIONI	1.800
COMANDO CON PULSANTIERA 3 FUNZIONI	2.500
APERTURA APPARECCHIATURA POSTERIORE IDRAULICA	2200
FANALERIA POSTERIORE A LED	200
CORRETTORE DI FRENATA	750
ROTOFARO POSTERIORE ALOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
SPONDE IN ALLUMINIO	2.400
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	2.750
SOSPENSIONI IDRAULICHE ADR	3.500
CATENA DBD IN HARDOX	1.700
CATENA FORGIATA RUBIG	6.200
STERZATA COMANDATA ELETTRONICA RETROSYSTEM	8.200

## TRIDEM SPANDILETAME FRENATURA PNEUMATICA

TIPO	PORTATA ASSALI	DIMENSIONI	PNEUMATICI	PREZZO
<b>T3R30P E65</b>	30.000 kg	6,50x2,55x1,50	500/60 - 22,5	90.050
			560/60 R 22,5 ALLIANCE	90.950
			560/60 R 22,5 BKT	92.600
			560/45 R 22,5 BKT	92.600
			600/55 R 26,5 BKT 600/55 R 26,5 ALLIANCE	96.600 93.500

DISPONIBILE A PREVENTIVO ANCHE NELLE DIMENSIONI 7 - 7,5 - 8 METRI



### ACCESSORI IN DOTAZIONE

PIEDINO IDRAULICO  
 BALESTRE TRIDEM ADR  
 1° E 3° ASSE AUTOSTERZANTE ADR BLACK BULL Q150 FRENO 420X180  
 AVANZAMENTO TAPPETO IDRAULICO CON ATTACCO AL TRATTORE  
 QUATTRO CATENE AL PIANALE  
 FONDO IN FERRO  
 SPONDE IN LEGNO DI LARICE  
 PARATOIA IDRAULICA INTERNA ED ESTERNA  
 APPARECCHIATURA TIPO BERMA  
 TENDICATENA IDRAULICO CON POMPA MANUALE  
 FANALERIA FULL LED  
 LUCI INGOMBRO A LED  
 PARAFANGHI INTEGRALI  
 BARRA PARACICLISTI  
 BARRA PARAINCASTRO  
 SOSPENSIONI ADR KW100  
 CORRETTORE DI FRENATA  
 CORRETTORE DI STERZATA

RISPETTA LA  
 NUOVA NORMA  
 EN 690:2014

**ACCESSORI A RICHIESTA**

	A PREVENTIVO
SPONDE O FONDO INOX	
AVANZAMENTO TAPPETO IDRAULICO INDIPENDENTE	1.750
COMANDO CON PULSANTIERA 2 FUNZIONI	1.800
COMANDO CON PULSANTIERA 3 FUNZIONI	2.500
APERTURA IDRAULICA APPARECCHIATURA POSTERIORE	2.200
ROTOFARO POSTERIORE ALOGENO	200
ROTOFARO POSTERIORE A LED	300
LUCI DI LAVORO POSTERIORI A LED	400
SPONDE LATERALI IN ALLUMINIO	2.400
SOSPENSIONI ADR IDRAULICHE	4.650
TIMONE A SOSPENSIONE IDRAULICA	2.750
CATENA DBD IN HARDOX ANTIUSURA	2.000
CATENA FORGIATA RUBIG	7.300