RIMORCHI FORESTALI MOTRICI
doppio asse

Disponibili in versione con:
- con il timone sterzante
- applicazione GRU
- avanzamento idraulico
- prolunga posteriore omologata
- n° 2 cilindri D.E. per caricare asse motore

RIMORCHI TIPO TM45IT



Omologati 140 QLI
1° asse motrice
2° asse autosterzante

Specifiche Tecniche

Tipo	Freno	Dimensioni m.	Tara kg senza sponde	Pneumatici
TM 45 IT	IDRAULICO	4,50x2,20	3.150	385/55 R 19,5 385/65 R 19,5 400/55 R 22,5 435/50 R 19,5 385/55 R 22,5 500/45 - 22,5 550/45 - 22,5
TM 520 I	IDRAULICO	5,20x2,20	3.550	
TM 520 P	PNEUMATICO	5,20x2,20	3.850	385/65 R 22,5 400/55 R 22,5

Particolare Timone strezante

Particolare Balestre e Differenziale

RIMORCHI TIPO TM520I



RIMORCHI FORESTALI MOTRICI
doppio asse con differenziale NAF

Caratteristiche:
Differenziale NAF
Timone strezante
Predisposizione per GRU
Prolunga posteriore
4 ruote motrici indipendenti
Avanzamento meccanico o idraulico

Differenziale NAF
Permette una grande escursione in quanto le ruote sono tutte indipendenti fra di loro e si adattano perfettamente a qualsiasi terreno accidentato e a qualsiasi dislivello mantenendo sempre un ottimo GRIP

RIMORCHI TIPO TMNF50

Omologati 140 QLI
con FRENO IDRAULICO



Disassamento ruote

Specifiche Tecniche

Tipo	Freno	Dimensioni m.		Tara kg senza sponde	Pneumatici
TM NF 50 TRILATERALE	IDRAULICO	Lungh. 5	Largh. 2,40	4.650	425/55 R 19,5 445/45 R 19,5 385/65 R 22,5 385/55 R 19,5 400/55 R 22,5 435/50 R 19,5 550/45 - 22,5 500/45 - 22,5

DATI E PESI NON SONO IMPEGNATIVI

RIMORCHI FORESTALI MOTRICI
ad un asse

**Frenatura idraulica
con comando manuale moderabile**
Il nuovo sistema di frenatura consente l'abbinamento a qualsiasi tipo di trattore, anche se sprovvisto di impianto di frenatura omologato, utilizzando un distributore moderabile da collegare ai distributori del trattore stesso.

**Frenatura idraulica
omologata tipo SAFIM
o BALUGANI**
Consente la frenatura del rimorchio e della trattrice agendo sul pedale del freno del trattore stesso.



RIMORCHI TIPO
RT402B

Omologati con
FRENATURA IDRAULICA
BALUGANI

Specifiche Tecniche

Tipo	Portata Kg	Dimensioni m	Tara Kg. con 1 sponda	Pneumatici
RT 3017	6.000	3 x 1,70	1.250	245/70 R 17,5 • 265/70 R 19,5 285/70 R 19,5 • 11,5/80 - 15,3
RT 3518	6.000	3,50 x 1,80	1.400	265/70 R 19,5 • 285/70 R 19,5 305/70 R 19,5 • 385/55 R 19,5 11,5/80 - 15,3
RT 352 S	6.000	3,50 x 2	1.450	305/70 R 19,5 • 285/70 R 19,5 385/55 R 19,5 • 435/55 R 19,5 11,5/80 - 15,3
RT 352 G	6.000	3,50 x 2	1.550	7-50-16 • 245/70 R 19,5 245/70 R 19,5 gemellate
RT 402 B con balestre	6.000	4 x 2	2.000	285/70 R 19,5 • 400/60 - 15,3 445/45 R 19,5 • 435/50 R 19,5 385/55 R 19,5 265/70 R 19,5 gemellate 245/70 R 19,5 gemellate



Distributore ausiliario

Omologati con
FRENO IDRAULICO
MECCANICO

Specifiche Tecniche

Tipo	Portata Kg	Dimensioni m	Tara Kg. con 1 sponda	Pneumatici
RT 40 B	3.900	2,50 x 1,50	1.000	10-075/15-3 215/75 R 17,5
RT 60	6.000	4x2	1.800	7-50-16 gemellate 245/70 R175 gemell.

RIMORCHI TIPO
RT352G



FRATELLI
RANDAZZO
FOSSANO

Costruzione Rimorchi Agricoli • Botti Spandiliquame • Rimorchi Spandiletame Omologati
Telefono **0172 691374** - Fax 0172 646149 • Via Torino, 72 - 12045 **Fossano** (Cn) • *www.paginegialle.it/fratellirandazzo*

A.D. Beniamino DeLLa Torre 346 3515920

FRATELLI
RANDAZZO
FOSSANO

RIMORCHI FORESTALI MOTRICI