
RIMORCHI FORESTALI MOTRICI ad un asse

Frenatura idraulica con comando manuale moderabile
Il nuovo sistema di frenatura consente l'abbinamento a qualsiasi tipo di trattore, anche se sprovvisto di impianto di frenatura omologato, utilizzando un distributore moderabile da collegare ai distributori del trattore stesso.

Frenatura idraulica omologata tipo SAFIM o BALUGANI
Consente la frenatura del rimorchio e della trattrice agendo sul pedale del freno del trattore stesso.




RIMORCHI TIPO
RT402B

Omologati con FRENATURA IDRAULICA BALUGANI

Specifiche Tecniche

Tipo	Portata Kg	Dimensioni m	Tara Kg. con 1 sponda	Pneumatici
RT 3017	6.000	3 x 1,70	1.250	245/70 R 17,5 • 265/70 R 19,5 285/70 R 19,5 • 11,5/80 - 15,3
RT 3518	6.000	3,50 x 1,80	1.400	265/70 R 19,5 • 285/70 R 19,5 305/70 R 19,5 • 385/55 R 19,5 11,5/80 - 15,3
RT 352 S	6.000	3,50 x 2	1.450	305/70 R 19,5 • 285/70 R 19,5 385/55 R 19,5 • 435/55 R 19,5 11,5/80 - 15,3
RT 352 G	6.000	3,50 x 2	1.550	7-50-16 • 245/70 R 19,5 245/70 R 19,5 gemellate
RT 402 B con balestre	6.000	4 x 2	2.000	285/70 R 19,5 • 400/60 - 15,3 445/45 R 19,5 • 435/50 R 19,5 385/55 R 19,5 265/70 R 19,5 gemellate 245/70 R 19,5 gemellate



Distributore ausiliario

Omologati con FRENO IDRAULICO MECCANICO

Specifiche Tecniche

Tipo	Portata Kg	Dimensioni m	Tara Kg. con 1 sponda	Pneumatici
RT 40 B	3.900	2,50 x 1,50	1.000	10-075/15-3 215/75 R 17,5
RT 60	6.000	4x2	1.800	7-50-16 gemellate 245/70 R175 gemell.

RIMORCHI TIPO
RT352G




MADE IN ITALY
RANDAZZO
FOSSANO
0172 / 691374

Costruzione Rimorchi Agricoli • Botti Spandiliquame • Rimorchi Spandiletame Omologati
Telefono **0172 691374** - Fax 0172 657868 • Via Torino, 72 - 12045 **Fossano** (Cn) • *www.rimorchirandazzo.com*

disegnoremovibile.com


MADE IN ITALY
RANDAZZO
FOSSANO
0172 / 691374

RIMORCHI FORESTALI MOTRICI



RIMORCHI FORESTALI MOTRICI
doppio asse

Disponibili in versione con:
- con il timone sterzante
- applicazione GRU
- avanzamento idraulico
- prolunga posteriore omologata
- nº 2 cilindri D.E. per caricare asse motore



RIMORCHI TIPO TM45IT




Omologati 140 QLI
1° asse motrice
2° asse autosterzante

Particolare Timone strezante



Particolare Balestre e Differenziale





RIMORCHI TIPO TM520I



Specifiche Tecniche

Tipo	Freno	Dimensioni m.	Tara kg senza sponde	Pneumatici
TM 45 IT	IDRAULICO	4,50x2,20	3.150	385/55 R 19,5 385/65 R 19,5
TM 520 I	IDRAULICO	5,20x2,20	3.550	400/55 R 22,5 435/50 R 19,5 385/55 R 22,5 500/45 - 22,5 550/45 - 22,5
TM 520 P	PNEUMATICO	5,20x2,20	3.850	385/65 R 22,5 400/55 R 22,5

RIMORCHI FORESTALI MOTRICI
doppio asse con differenziale NAF

Caratteristiche:
Differenziale NAF
Timone strezante
Predisposizione per GRU
Prolunga posteriore
4 ruote motrici indipendenti
Avanzamento meccanico o idraulico

Differenziale NAF
Permette una grande escursione in quanto le ruote sono tutte indipendenti fra di loro e si adattano perfettamente a qualsiasi terreno accidentato e a qualsiasi dislivello mantenendo sempre un ottimo GRIP

RIMORCHI TIPO TMNF50

Omologati 140 QLI
con FRENO IDRAULICO



Disassamento ruote





Specifiche Tecniche

Tipo	Freno	Dimensioni m.		Tara kg senza sponde	Pneumatici
TM NF 50 TRILATERALE	IDRAULICO	Lungh. 5	Largh. 2,40	4.650	425/55 R 19,5 445/45 R 19,5 385/65 R 22,5 385/55 R 19,5 400/55 R 22,5 435/50 R 19,5 550/45 - 22,5 500/45 - 22,5

DATI E PESI NON SONO IMPEGNATIVI