

Specifiche Tecniche

Tipo	Freno	Portata kg	Dimensioni mm.	Tara kg	Pneumatici
T 40 PPL T 40 HPL	PNEUMATICO IDRAULICO	12.000	4.000x2.000x1.200	3.100	385/55 R 19,5 435/50 R 19,5 400/60 - 15,5
T 45 PPL T 45 IPL	PNEUMATICO IDRAULICO	14.000	4.500x2.200x1.500	3.500	385/65 R 22,5 425/55 R 22,5 385/55 R 19,5 385/55 R 22,5 435/50 R 19,5 445/45 R 19,5 500/45 - 22,5 550/45 - 22,5
T 55 PP T 55 IP	PNEUMATICO IDRAULICO	14.000	5.500x2.500x1.500	4.650	385/65 R 22,5 425/65 R 22,5 445/65 R 22,5 500/60 - 22,5
T 60 PP T 60 IP	PNEUMATICO IDRAULICO	14.000	6.000x2.500x1.500	4.800	385/65 R 22,5 425/65 R 22,5 445/65 R 22,5 500/60 - 22,5

RIMORCHI TIPO
TANDEM
CON CASSONE FISSO



L'apertura idraulica della sponda posteriore è studiata con un particolare leveraggio meccanico che permette la tenuta stagna mediante una guarnizione di EPDM/65

Rimorchi tipo
Tandem
con cassone fisso

La versione con cassone tondo conico 50/10 permette una maggiore facilità di scarico.



Costruzione Rimorchi Agricoli • Botti Spandilquame • Rimorchi Spandiletame Omologati
Telefono 0172 691374 - Fax 0172 657868 • Via Torino, 72 - 12045 Fossano (Cn) • www.rimorchirandazzo.com



RIMORCHI RIBALTABILI TIPO TANDEM



Rimorchi ribaltabili tipo tandem omologati con frenatura pneumatica o idraulica

Travi IPE
I nostri rimorchi sono costruiti con travi IPE e tubolari FE 510 dimensionati per alte portate.

Sospensioni Industriali
Su tutti i rimorchi montiamo sospensioni industriali tipo ADR ed asse autosterzante con bloccaggio idraulico

Versione con vasca inox

Altezza minima cassone da terra: mm **1.060**

RIMORCHI TIPO TANDEM RIBASSATI CON SPONDE SMONTABILI

Sospensione ADR

RIMORCHI TIPO TANDEM CON SPONDE SMONTABILI

Specifiche Tecniche

Tipo	Freno	Portata kg	Dimensioni mm.	Tara kg	Pneumatici	Interasse
T 40 PTL T 40 HTL	PNEUMATICO IDRAULICO	12.000	4.000x2.100x1.200	2.780	265/70 R 17,5 385/55 R 19,5 435/50 R 19,5 400/60 - 15,5	1.200 con autosterzante
T 41 PTL T 41 HTL	PNEUMATICO IDRAULICO	12.000	4.000x2.100x1.200	2.300	265/70 R 17,5 385/55 R 19,5 435/50 R 19,5 400/60 - 15,5 205/65 R 17,5 205/75 R 17,5 215/75 R 17,5 225/75 R 17,5 245/70 R 17,5	1.000 con assi fissi

MINI TANDEM 4X2,1

MINIMO INGOMBRO
MASSIMA PORTATA

- PRODOTTO IN VARIE VERSIONI:**
- con sponde smontabili o cassone tondo
 - balestre interasse 1.200 con asse autosterzante
 - balestre interasse 1.000 con assi fissi
 - ruote singole o gemellate
 - balestre 2 o 3 foglie

Specifiche Tecniche

Tipo	Freno	Portata Kg	Ribaltam.	Dimensioni mm.	Tara	Pneumatici	Sponde h max mm
T 45 PT	PNEUMATICO	12.000	TRILATERALE	4.500 x 2.200	3.400	385/65 R 22.5 385/55 R 19.5 305/60 R 22.5 315/60 R 22.5 295/60 R 22.5 305/70 R 22.5 425/55 R 19.5 305/70 R 19.5	1.400
T 45 IT	IDRAULICO						
T 50 P	PNEUMATICO	14.000	POSTERIORE	5.000 x 2.380	3.600	445/65 R 22.5 425/65 R 22.5 385/65 R 22.5 425/55 R 19.5 385/55 R 19.5	1.400
T 50 I	IDRAULICO						
T 55 P	PNEUMATICO	14.000	POSTERIORE	5.500 x 2.380	4.000	550/45 R 22.5	1.600
T 55 I	IDRAULICO						

Specifiche Tecniche

Tipo	Freno	Portata kg	Dimensioni mm.	Tara kg	Pneumatici	Sponde h. max mm.
T 45 PTL T 45 ITL	PNEUMATICO IDRAULICO	14.000 12.000	4.500 x 2.100	2.900	385/65 R 22.5 385/55 R 22.5 385/55 R 19.5 425/55 R 19.5 435/50 R 19.5	1.400
T 50 PTL T 50 ITL	PNEUMATICO IDRAULICO	14.000	5.000 x 2.200	3.600		
T 55 IT	IDRAULICO	14.000	5.500 x 2.100	4.200		