

SPANDILETAME MONOASSE OMOLOGATI PER 6.000 KG

L'avanzamento del tappeto è idraulico di serie sul modello LS 600 collegato al distributore del trattore ed è fornito di apparecchiatura tipo Berna. Il rimorchio modello LS 6418 è dotato di una frenatura idraulica con comando manuale moderabile (il nuovo sistema di frenature realizzato consente l'abbinamento a qualsiasi tipo di trattore anche se sprovvisto di sistema di frenatura omologato utilizzando un distributore moderabile attaccandolo al distributore del trattore stesso) o frenatura idraulica omologata tipo SAFIM o Balugani, che consente la frenatura del rimorchio e della trattoria agendo sul pedale del trattore stesso.



COSTRUZIONE RIMORCHI AGRICOLI BOTTI SPANDILQUAME RIMORCHI SPANDILETAME OMOLOGATI

Da oltre 60 anni nel settore agricolo, la Ditta Randazzo vanta una produzione di oltre 170 modelli per soddisfare ogni esigenza del cliente. La progettazione e la costruzione, totalmente interne, consentono inoltre la completa personalizzazione del macchinario e anche la costruzione e la omologazione di macchinari su misura. Una estesa rete di rivenditori ed officine autorizzate su tutto il territorio italiano ed europeo garantisce un servizio di eccellenza per il cliente. Evoluzione della tradizione: questa è la filosofia della Randazzo.

VIA TORINO, 72 • 12045 FOSSANO (CN)
TEL. 0172 691374 • Fax 0172 657868
info@rimorchirandazzo.com
www.rimorchirandazzo.com

Specifiche Tecniche

| Tipo | Portata Kg | Dimensioni m | Tara Kg | Pneumatici |
|---------|------------|--------------------|---------|---|
| LS 600 | 6.000 | 4.50 X 2.00 X 1.10 | 2.500 | 385/65 R22,5 • 385/55 R19,5 425/55 R19,5 • 435/50 R19,5 • 550/45 22,5 |
| LS 6418 | | 4.00 X 1.80 X 0.80 | 2.200 | 11,50/80 - 15,3 • 11,85/80 - 15,3 265/70 R19,5 • 305/70 R19,5 385/55 R19,5 • 385/65 R22,5 |



SPANDILETAME

SPANDILETAME TANDEM

FRENATURA PNEUMATICA OMOLOGATI
PER 14.000 KG

Rimorchi spandiletame dotati di sospensioni con balestre cantilever ed assale posteriore autosterzante con bloccaggio idraulico. Avanzamento del tappeto idraulico al distributore del trattore o con pompa indipendente. Fondo in abete e sponde in larice, a richiesta inox.

Pulsantiera a due o tre funzioni, optional per tutti i rimorchi spandiletame



Sollevamento del 1° asse mediante n. 2 cilindri d.e



Tendicatena idraulico di serie per SP 2065

SPANDILETAME TRIDEM

FRENATURA PNEUMATICA OMOLOGATO PER 20.000 KG

Rimorchio spandiletame Tridem con sospensioni a balestra primo e terzo assale autosterzante con correttore di frenata e sterzata. Avanzamento del tappeto idraulico con n. 2 riduttori laterali, attacco al trattore e, a richiesta, con pompa indipendente. Sponde e fondo in larice, a richiesta in inox. Doppia paratoia posteriore idraulica.

Gruppo spargitore a 5 scatole di riduzione con spuntini temprati smontabili.



Sistemi di apertura del gruppo spargitore per facilitare lo scarico

Specifiche Tecniche

| Tipo | Portata Kg | Dimensioni m | Tara Kg. | Pneumatici |
|----------|------------|--------------------|----------|--------------|
| SP 1445 | 14.000 | 4.60 X 2.00 X 1.10 | 4.200 | 385/65 R22,5 |
| | | | | 385/55 R19,5 |
| | | | | 425/55 R19,5 |
| | | | | 500/45 R22,5 |
| | | | | |
| SP 140 P | | 5.00 X 2.00 X 1.10 | 4.600 | 385/65 R22,5 |
| | | | | 425/65 R22,5 |
| | | | | 425/55 R22,5 |
| | | | | 445/65 R22,5 |
| | | | | 435/50 R19,5 |
| | | | | 550/45 R22,5 |
| | | | | 500/45 R22,5 |

Specifiche Tecniche

| Tipo | Portata Kg | Dimensioni m | Tara Kg. | Pneumatici |
|---------|------------|--------------------|----------|---------------|
| SP 1455 | 14.000 | 5.50 X 2.20 X 1.50 | 5.700 | 385/65 R22,5 |
| | | | | 425/65 R22,5 |
| | | | | 445/65 R22,5 |
| | | | | 425/55 R19,5 |
| | | | | 500/45 R 22,5 |
| | | | | 550/45 R22,5 |
| | | | | 500/60 R22,5 |
| | | | | 560/60 R22,5 |

Sospensioni ADR Tandem 2° asse autosterzante con bloccaggio idraulico. Avanzamento idraulico del tappeto. Fondo in abete, sponde in larice.

Gruppo spargitore a 5 scatole di riduzione con spuntini temprati smontabili.

Specifiche Tecniche

| Tipo | Portata Kg | Dimensioni m | Tara Kg. | Pneumatici |
|---------|------------|--------------------|----------|--|
| SP 2065 | 20.000 | 6.50 X 2.20 X 1.50 | 7.600 | 500/60 R22,5 • 560/60 R22,5 • 500/45 -22,5 |
| | | | | 560/45 -22,5 • 600/50 R22,5 |